



Productive Business Solutions

Av. Bolívar No. 1004, La Julia,
Santo Domingo, Rep. Domi. 10109
OFIC. PRINCIPAL 809-567-8231
SANTIAGO 809-276-2233
PUNTA CANA 809-959-1707
fax +809 472 0988
www.grouppbs.com / cac_calidad@grouppbs.com

COTIZACIÓN

RNC 1-01025-506

Empresa: **JUNTA CENTRAL ELECTORAL**
 Contacto: **COMPRAS**
 Dirección: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____
 Referencia: **2017-000427 (CP-07-2019)**

Fecha: 8-Mar-19
 Ejecutivo: Penelope Gil
 Condición: Crédito 30 días
 Validez : 30 días
 Email: penelope.gil@grouppbs.com
 Entrega: Una semana despues de recibir la orden

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS	PRECIO	TOTAL
200	UPS /Potencia de salida 330 va/550/va Voltaje de salida Nominal 120v Frecuencia 50/60 Hz + /-3 Hz. Voltaje de Entrada 120V Garantía 2 año en Piezas y Servicios Marca Unipower	1,442.00	288,400.00
1,000	Bateria para UPS /12 Voltios , 7 Ah (Amperes /Hora) (Garantía de 6 meses baterías instaladas en los ups, y 1 año para las baterías extra. Marca unipower)	775.00	775,000.00
150	Bateria para UPS 12 V. 17.2 A (Garantía de 6 meses baterías instaladas en los ups, 1 año para las baterías extra. Marca unipower)	2,355.00	353,250.00



Total Neto	\$1,416,650.00
Impuestos 18%	\$254,997.00
TOTAL RD\$	\$1,671,647.00

NOTA: PARA REQUERIR SERVICIO TECNICO PARA SU EQUIPO, FAVOR LLAMAR AL 809-567-8231 EXT 301, O ENVIAR UN CORREO CON EL SERIAL Y MODELO AL CAC_CALIDAD@GROUPPBS.COM

PAPELES PARA IMPRESION OFFSET Y DIGITAL



- * Equipos Xerox
- * Toners Xerox y HP Laser
- * Papel Bond
- * Papeles perlados, cartonite, satinados, frosty, fotográfico, Poliéster, transfer, Vinil adhesivo, Opalinas, NCR
- * Rollos para plotter y Puntos de Venta (termico, bond, NCR)
- * Material de Encuadernación UNIBIND, PERFEX, MASTERBIND
- * Soluciones IT (Oracle y Cisco)
- * Piezas y Servicio Tecnico (cac_calidad@grouppbs.com)

BU series Line Interactive UPS

500VA-2000VA 1Phase:1Phase


◆ Feature

- Advanced wide AVR perform
- CPU controlled
- Auto restart when AC recovers
- Automatic charging
- Battery low voltage protection
- Overload & short circuit protection
- Wide input voltage range

◆ Optional Function

- LED/LCD Display
- RJ11,RJ45,USB with CD ROM.

◆ Application



◆ Specification

Model	BU500	BU600	BU800	BU1000	BU1200	BU1500	BU2000
Capacity	500VA/300W	600VA/360W	800VA/480W	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
Input							
Voltage	110/115/120VAC						
Voltage Range	85~150Vac						
Frequency	50/60Hz						
Output							
Voltage	110/115/120Vac						
Frequency	50/60Hz						
Output Wave Form	Square wave under battery mode (PWM)						
Transfer Time	<10ms						
Battery							
Battery Type and Number	12V/4.5Ah*1pcs	12V/7Ah*1pcs	12V/9Ah*1pcs	12V/7Ah*2pcs	12V/7Ah*2pcs	12V/9Ah*2pcs	12V/7Ah*4pcs
Backup Time (at one PC load)	8~20mins			30~60mins			60~120mins
Recharge Time	10hours						
Protection							
Overload	As load over 130%, UPS is protected in 3 seconds						
AC Input	Fuse for overload & short circuit protection						
Short Circuit	UPS output cut off immediately						
Alarm							
Battery Mode	Every 4-second Sound						
Low Battery Voltage	Every second Sound						
Overload	UPS off						
Environment							
Operation Temperature	0°C~40°C						
Humidity	5%~90%						
Noise	<40dB						
Physical							
Net Weight (kg)	3.5	4	6	10	11	12	14
Dimension (mm)	250*85*140	305*85*140		335*118*190			340*110*265

All specifications are subject to change without prior notice



MD Especificaciones

Tipo de Bateria	Voltaje	Capacidad @ 20 Horas	Dimensions										Terminal	
			Length		Width		Height		Total Height		Weight		Tipo	Posición
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb		
CCB6-4.5	6	4.5	70	2.76	46	1.81	101	3.98	107	4.22	0.85	1.87	ST1	B
CCB6-10	6	10	150	5.91	50	1.97	94	3.7	100	3.94	1.91	4.19	ST1,ST2	H
CCB12-7.2	12	7.2	150	5.91	64.5	2.56	96	3.80	101	3.98	2.65	5.84	ST1,ST2	C
CCB12-12	12	12	150	5.91	97	3.82	94	3.70	100	3.92	4.00	8.81	ST2	C
CCB12-18	12	18	180	7.09	75	2.96	168	6.62	168	6.62	6.20	13.66	ST3,ST5	N
CCB12-26	12	26	166	6.54	175	6.90	125	4.93	125	4.93	8.90	19.60	ST3,ST5	N
CCB12-44	12	44	196	7.71	164	6.45	170	6.70	170	6.70	14.5	31.94	ST3,ST4,ST5	N
CCB12-65	12	65	351	13.83	167	6.58	175	6.90	175	6.90	22	48.50	ST3,ST4,ST5	K

Posiciones y Tipos de Terminales

