

1. DATOS DEL PRODUCTO

Nombre:	Rollo de Papel Térmico con recubrimiento de polipropileno.
Descripción General:	Rollo de Papel Térmico con recubrimiento de polipropileno, para ser utilizado e impresora HP, modelo Value Thermal Receipt, Printer VPT-S80 (180) U (térmico tipo punto de ventas), con ancho de 3 pulgadas, diámetro de 3.23 pulgadas y core de 0.75 pulgadas, con las especificaciones técnicas indicadas en la ficha adjunta.
Especificaciones Técnicas	<p> <input type="checkbox"/> Ancho del rollo, 81.28mm; <input type="checkbox"/> Ancho de corte, 81.28mm; <input type="checkbox"/> Ancho de core, 19.05mm; <input type="checkbox"/> Espesor de papel (mil, um) 81.28mil ± 0.25mm 3.2 um; <input type="checkbox"/> Largo del rollo, 57.91 m; <input type="checkbox"/> Impresión térmica directa; <input type="checkbox"/> Recubierto sintético de polipropileno; <input type="checkbox"/> Brillo > 90 (UV incluido); <input type="checkbox"/> Resistencia a climas adversos; <input type="checkbox"/> Resistencia inmersión en agua hasta 24hrs; <input type="checkbox"/> Resistencia a la decoloración; <input type="checkbox"/> Resistencia al rayado; <input type="checkbox"/> Resistencia alcohol y solventes; <input type="checkbox"/> Resistencia aceites y plastificantes; <input type="checkbox"/> Resistencia al rasgado; <input type="checkbox"/> MD (machine direction): 26; <input type="checkbox"/> CD (cross direction): 15; <input type="checkbox"/> Temperatura de activación inicial 174 ± 9 °F; <input type="checkbox"/> Temperatura de efectiva de activación 219 ± 9 °F; <input type="checkbox"/> Temperatura de optima de activación 244 ± 9 °F </p>
Empaque:	Caja con cincuenta (50) rollos de papel.

3 Foto Modelo

