



# Pisos y Techados Torginol, S. A. S.

Av. Rómulo Betancourt Esq. Isabel Aguiar , Zona Industrial de Herrera Santo Domingo, Rep. Dom  
Tel.: (809)530-2837/ Fax: (809) 537-1973

## **CONTRACTOR ACRILICA PARA PROYECTOS MATE**

Pintura Acrílica de terminación MATE. Es de fácil aplicación y gran durabilidad. Es la elección ideal para la moderna decoración interior. Seca rápidamente sin olores residuales. Posee gran facilidad de limpieza por su excelente resistencia al lavado y la abrasión.

Es un producto ideal para usarlo en el hogar, hoteles, escuelas, hospitales e iglesias. Recomendada especialmente para aplicar en todas las áreas de la casa, interior y exterior

### **INTERIOR-EXTERIOR**

Usos Típicos:

- Concretos
- Asbesto
- Madera
- Ladrillos
- Concreto
- Mampostería

La información contenida en esta hoja de datos, es revisada periódicamente para su actualización.

## **PROPIEDADES FÍSICAS**

**Vehículo:** Látex Estireno Acrílica/veoba

**Pigmentos:** Dióxido de Titanio /Extenders.

**Solventes:** Agua

**Colores:** De acuerdo a la cartilla de color. Línea 26

**Acabado:** MATE.

**Número de Manos:** 2

**Secado al tacto :** 30 minutos

**Secado duro:** 8 horas

**Repintado:** 4 horas

**Rendimiento Teórico:** 30 m<sup>2</sup> /gl- 50 micrones

**Toxicidad:** No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos

**Durabilidad:** Excelente

## **VENTAJAS Y LIMITACIONES**

### **Ventajas**

1. Fácil de aplicar y buena adherencia.
2. La lavabilidad mejora después de varios días de seca, a medida que la pintura se endurece.
3. Seca rápidamente produciendo una apariencia uniforme y agradable minimizando las imperfecciones e irregularidades.

### **LIMITACIONES**

1. No aplicarse a temperaturas por debajo de 10 grados centígrados
2. No penetra en superficies tizosas y polvorientas, requiere el PRIMER indicado: Quick Dry Acrylic Primer o Fresh Cement Primer.
3. Superficies nuevas de concreto requieren también la aplicación del Quick Dry Acrylic Primer o Fresh Cement Primer.

## CONTRACTOR ACRILICA PARA PROYECTOS MATE

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie este completamente seca
- Remueva cualquier contaminación Donde sea posible la grasa, el polvo y la suciedad deben ser removidos para asegurar una buena adherencia y un secado apropiado.
- Cualquier madera que haya sido expuesta a la intemperie por más de una semana requiere un fuerte lijado en la superficie. Si moho y hongo están presentes en la superficie, deben ser tratados con un eliminador de mohos. Agua a presión 21,000 kps (3,000 psi) es la mejor preparación previa a pintar una superficie de cemento. El lijado de superficie con contenido de plomo, cromato o asbesto viejo, puede ser nocivo para la salud si son ingeridos o inhalados.

### APLICACIONES

La aplicación puede ser con pistola convencional, pistola de aire, rolo, brocha de cerda natural. Evite brochazos excesivos. Si se usa spray la pintura se puede adelgazar con agua únicamente en una proporción de un galón de pintura por medio galón de agua.

### PRECAUCIONES

**Aplicación:** Puede ser aplicado a rolo, brocha o pistola. El uso de dos capas de pintura incrementa la vida del sistema y extenderá su tiempo de repintado.

**Precauciones:** Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 min. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

**Derramamiento:** Use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.



# Pisos y Techados Torginol, S. A. S.

Av. Rómulo Betancourt Esq. Isabel Aguiar , Zona Industrial de Herrera Santo Domingo, Rep. Dom  
Tel.: (809)530-2837/ Fax: (809) 537-1973

NOMBRE	FECHA MODIFICACION
THINNER TH-1000	04/10/2019

**DESCRIPCIÓN:** Disolvente de origen mineral, de olor característico, constituido por una mezcla de Solventes.

<b>PRODUCTO ENVASADO</b>	En galones
<b>COLOR</b>	Incoloro
<b>ALMACENAMIENTO</b>	En áreas frescas
<b>APLICACION</b>	Utilizado en la preparación y dilución de esmaltes, laca natural, sanding sealer, rellenos, barnices sintéticos y oleosos. También es recomendado para la limpieza de las herramientas de trabajo.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	1.- Adecúa la viscosidad. 2.- Facilita la nivelación. 3.- Ayuda a una correcta aplicación. 4.- Mejora la apariencia del acabado.
<b>PROPIEDADES</b>	El diluyente (Thinner en inglés), también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, es una mezcla de disolventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas
<b>PRECAUSIONES</b>	Inflamable. Nocivo: si se ingiere puede causar daños. Tóxico para los organismos acuáticos. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. No tirar los residuos por el desagüe. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta del envase o la hoja de seguridad.
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	Dependiendo de la textura y terminación que se desee obtener así como la porosidad del sustrato donde se aplique.
<b>INFORMACIONES</b>	<b>La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías., se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía., no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación</b>

# **INVERSIONES CONQUES S.R.L**

**132-10489-7**

ave. San martin # 286 Santo Domingo  
Email: conques.ventas@gmail.com  
Tel. 849-353-8195

**28/02/2022**

## **JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

### **CARTA DE INTECION Y DISPONIBILIDAD**

Nuestra empresa **INVERSIONES CONQUES, S.R.L RNC 132-10489-7**, certificamos que tenemos los productos solicitados por ustedes

En el proceso **JCE-CCC-CP-2022-0011**

**Con crédito de 60 días,LUEGO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, OFERTA VALIDA POR 30 DIAS**

**GARANTIZAMOS LA ENTREGA COMPLETA E INMEDIATA LABORABLES LUEGO DE LA EMISION DE LA ORDEN**

**GARANTIA DE 3 AÑOS SI SON CUMPLIDAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SUJERIDAS POR EL FABRICANTE**

**LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA SERA ENVIADA A LOS 5 DIAS DE AVER SIDO AGRACIADOS EN LA ADJUDICACION SEGÚN ESTA ETIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES**

Mercancía para entrega inmediata

SIN MAS SE DESPIDE

**MARIA ISABEL VENTA**

**GERENTE GENERAL**

