

Calle F, No. 16A  
Santiago, Republica Dominicana  
T (829) 718-6230  
E [O.rivera@rifgrp.com](mailto:O.rivera@rifgrp.com)

Srs.  
Comité de compras y contrataciones  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**Santo Domingo, D. N.**  
Republica Dominicana  
24 de Enero de 2023.

Estimado Señores

Por este medio, La sociedad RIF INVESTMENT GROUP SRL, con el registro Nacional de contribuyente (RNC), No.131-65329-4 con domicilio social en la calle F No.16A, cerro alto, Santiago, debidamente representada por su gerente OSVALDO RIVERA Dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0470965-8, domiciliado y residente en esta ciudad de Santiago.

De ser adjudicado del proceso **JCE-CCC-CP-2023-0003 Adquisición de Materiales de Iluminación**. Nos encontramos en la disponibilidad de hacer entrega dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones de dicho proceso y la totalidad de los artículos ofertados. A su vez hacemos saber que estamos de acuerdo y aceptamos la condición de pago asignadas para este mismo proceso.

Atentamente,

OSVALDO RIVERA



Gerente GENERAL

## OFERTA TÉCNICA

No. Items	NOMBRE DE LOS BIENES	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD	FOTOS
1	<b>TUBO LED T8 48" 18W 6500K Crystal Frost</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Luz LED</li> <li>○ Grosor del tubo T8</li> <li>○ 48 pulgadas de largo</li> <li>○ 18 Watts de consumo</li> <li>○ Temperatura de color de luz 6500K</li> <li>○ Flujo luminoso 1400 lúmenes</li> <li>○ Funciona con corriente eléctrica de 240 voltios</li> <li>○ Fabricación en cristal</li> </ul>	SYLVANIA	500	UD	
2	<b>TUBO LED T8 9W-6500K CRISTAL FROST</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diseño de tubo tradicional.</li> <li>○ Cuerpo con acabado opalizado.</li> <li>○ Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.</li> <li>○ Flujo luminoso 700 lúmenes</li> <li>○ Tipo de distribución: Directo Asimétrico.</li> <li>○ Parámetros Eléctricos bajo Norma IEC 62612</li> </ul>	SYLVANIA	250	UD	
3	<b>REFLECTOR LED 100W 6500K SMD/MINI 100/240V IP65</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dimensiones: 331x280x50mm</li> <li>○ Lúmenes: 8000-8100LM</li> </ul>	LIPER	150	UD	
4	<b>REFLECTOR LED 150W 6500K SMD/MINI 100/240V IP65</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dimensiones: 331x280x62mm</li> <li>○ Lúmenes: 12000-12100LM</li> </ul>	LIPER	100	UD	
5	<b>Panel LED Empotrable 2"x2" 40W 6500K 3200Lm 85-277V</b>	Maximus	300	UD	
6	<b>Panel LED Empotrable 2"x4" 72W 6500K 120-240V</b>	INLEC	300	UD	