



3. Bienes Ofertados

ITEM 2		
CANTIDAD	EQUIPO	ESPECIFICACIONES
1	Impresoras de imágenes digitales	<ul style="list-style-type: none"> • Tinta por inyección ECO solvente • Plotter de exterior • Resolución mínima 1440 dpi • Dimensión de impresión mínima 64" • Capacidad de imprimir vinil, papel, lona, adhesivo, one visión • Cartuchos de tinta C-M-Y-K • Tiempo de entrega de 8 a 10 semanas • Un (1) año de garantía • Crédito treinta (30) días a partir de recibido conforme la factura
<p>Epson SureColor S40600</p> 		



809 480 8975
829-741-4265



sales@digitalgroup.net
finanzas@digitalgroup.net



Calle Miguel Ángel Garrido #3, Los Prados, D.N., República Dominicana



La nueva SureColor® S40600: Elevada precisión y alto rendimiento

La nueva Epson SC-S40600 ofrece una nueva manera de crear, desde cartelería sencilla hasta gigantografías y decoración de alta gama en una amplia variedad de materiales.

Cada uno de los componentes ha sido diseñado y fabricado por Epson para asegurar un funcionamiento perfecto y garantizar unos resultados de calidad profesional. Incluye la última generación de cabezales de impresión Epson PrecisionCore® TFP, que genera un resultado excepcional con una nitidez y colores radiantes.

Asimismo, con una combinación de tintas Epson UltraChrome® GS3, los usuarios pueden crear una amplia gama de colores de extrema precisión. El modo de alta calidad PrecisionCore® TFP permite mejorar la calidad en una gran variedad de soportes.

Características principales

- **Rápida** - Velocidades de impresión de calidad para exteriores de hasta 215 pies cuadrados/hora con velocidades de impresión máximas de hasta 610 pies cuadrados/hora¹.
- **Valor** - Impresora para rótulos de rollo-a-rollo de 162 cm (64") asequible, además de la tecnología totalmente nueva de alimentación de medios de impresión para un desempeño consistente y confiable.
- **Solución completa** - Incluye sistema de sustrato de soporte y todas las funciones del software RIP de ONYX®
- **Facilidad de uso** - Sistema de paño limpiador y de filtración de aire para un mantenimiento fácil.



TINTA DE PIGMENTO UltraChrome® GS3	4 colores	Ancho máximo del medio Ancho 162cm (64")	Software RIP de ONYX®	VELOCIDADES DE IMPRESIÓN ¹	Letrero	Vinilo
				Formato	55 m ² (610 ft ²) cuadrados/hora	N/A
				Producción	19 m ² (215 ft ²) cuadrados/hora	16 m ² (175 ft ²) cuadrados/hora
				Calidad	10 m ² (105 ft ²) cuadrados/hora	13 m ² (140 ft ²) cuadrados/hora

Epson SureColor® S40600

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Avanzado cabezal de impresión PrecisionCore® TFP® de 4 canales, con gateo de tinta a demanda y tecnología de recubrimiento repelente a la tinta.
Tipo de tinta	UltraChrome® GS3
Configuración de tinta para producción y edición	C, M, Y, K
Tecnología de gota de tinta	Tamaño de gota más pequeño: 4.2 picoflitros; la tecnología de gota de tinta variable puede producir hasta tres tamaños diferentes por línea
Resolución máxima	1440 x 1440 dpi, 1440 x 720 dpi; 720 x 720 dpi; 720 x 360 dpi
Velocidad de impresión¹	
Borrador: Letrero	186 mls ² /h (610 ft ² /h)
Producción: Letrero	66 mls ² /h (215 ft ² /h)
Calidad: Letrero	32 mls ² /h (105 ft ² /h)
	Vinilo - N/A
	Vinilo - 53 mts ² /h (175 ft ² /h)
	Vinilo - 43 mts ² /h (140 ft ² /h)
Lenguaje y controladores de la impresora	
Imágenes por tramas Epson ESC/P®	
Configuración de boquillas	
Cabezales de color y monocromáticos con 140 boquillas por color	
Sistema de suministro de tinta Epson²	
Volumen de llenado del cartucho	700 mL x 4 colores en total
Cartucho de tinta	2 años a partir de la impresión
Vida útil	
Fecha de producción o 6 meses una vez abierto	
Medios de impresión en rollo	
Entrada de medios de impresión	Rollo a rollo simple
Tamaño de hojas sueltas	43 x 56 cm (17" x 22") hasta 153 cm (64") de ancho
Núcleo de rollo	Núcleo de 5 cm (2") o 8 cm (3")
Diámetro del rollo de entrada	Hasta 24.9 cm (9.8")
Poso del rollo de entrada	Hasta 43kg (95 lb)
Espesor de los medios	De 45 gsm hasta 1 mm de espesor
Hollo de salida	Bobinado o devanado totalmente automáticos, con barra de tensión
Peso del rollo de salida	Hasta 43kg (95 lb)

Sistema de calentamiento de medios de impresión	
Pre-calentador	Apagado o 85° a 50° C (122° F)
Calentador de la platina	Apagado o 85° a 50° C (122° F)
Calentador posterior a la impresión	Apagado o 85° a 55° C (131° F)
Controlado independientemente por medio del panel de control o el RIP frontal	
Área de impresión y precisión	
Ancho máximo de papel	162.6 cm (64")
Ancho mínimo de papel	30.5 cm (12")
Márgenes izquierdo y derecho	0.50 cm (0.2") 10.16 cm (0.4" total)
Área máxima de impresión	162 cm (63.6")
Interfaces de la impresora	
Incluye, como estándar, un puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con 1.1) y un puerto Gigabit Ethernet	
Requisitos para el RIP GammaPrint Pro de ONYX	
Estación de trabajo del servidor	
Windows® 7, 8, Windows Vista® o Windows XP (32 bits o 64 bits) Intel i7 de 3.2 GHz o superior 6 GB de memoria (recomendado)	
Estación de trabajo cliente	
Macintosh® 10.5+, Windows 7, 8, Windows Vista o Windows XP (32 bits o 64 bits)	
Sistemas operativos compatibles	
Mac® Mac OS® X, 10.8.x - 10.11.x	
Windows® 10, 8.1, 7 (32 bits, 64 bits)	
General	
Peso y dimensiones (A x P x A)	103" x 34" x 53" (2616 mm x 609 mm x 1346 mm)
Peso: 615 lb (278 kg)	
Nivel de ruido acústico	Aproximadamente 59 dB según ISO 7779
Temperatura	
En operación: 50° a 95° F (10° a 35° C)	
Almacenaje: -4° a 104° F (-20° a 40° C)	
Humedad relativa	
En operación: 20 - 80%	
En operación (recomendada): 40 - 60%	
Almacenaje: 5 - 85% (sin condensación)	

Requisitos eléctricos

La impresora requiere de dos salidas de pared de 110 V
 Voltaje 100 - 120 VCA, 200 - 240 VCA
 Frecuencia 50 - 60 Hz
 Corriente 20 A a 110 - 120 VCA o 10 A a 200 - 240 VCA
 Voltaje de la secadora opcional 100 - 120 VCA, 200 - 240 VCA
 Frecuencia 50 - 60 Hz
 Corriente 20 A a 110 - 120 VCA o 0.5 A a 200 - 240 VCA

Consumo de energía eléctrica

En operación aprox. 650 W o menos
 Calentadores de reserva encendidos aprox. 520 W
 Calentadores de reserva apagados aprox. 30 W o menos
 Apagada menos de 0.6 W o menos
 Modo de suspensión menos de 3.5 W
 Certificación ENERGY STAR®

País de origen

China

Información para hacer pedidos

Epson SureColor® S40600	SCS40600PE
Limpiador de tinta	T699300
Kit de mantenimiento de impresora	C13S210044
Botella para desechos de tinta adicional	C13I724000
Cartucho de limpieza adicional	T696000
Tinta Epson UltraChrome® GS3 (700 mL)	
Tinta negra	T890100
Tinta cian	T890200
Tinta magenta	T890300
Tinta amarilla	T890400
Planes de servicio extendido³	
Servicio Epson Preferred Plus Silver	EPPS30SB1
Servicio Epson Preferred Plus Gold	EPPS30GB1
Servicio Epson Preferred Plus Platinum	EPPS30PB1

Por favor visítenos en proimaging.epson.com

¹ Los tiempos de impresión mencionados se basan solamente en la velocidad del motor de impresión. La producción total depende de la interfaz del controlador/RIP, del tamaño de archivo, de la resolución de la impresora, de la cobertura de tinta, de la velocidad de red, etc. ² La impresora está diseñada para ser usada solo con cartuchos de tinta Epson, no con otras marcas de cartuchos nuevos o renovados, otras marcas de tinta ni sistemas de tinta suelta (a tinte). Usar cartuchos Epson es importante para un desempeño confiable y una alta calidad de imágenes. ³ Tenga en cuenta que la cobertura de la garantía para el cabezal de impresión y el sistema de distribución de tinta caduca si la impresora se usa alguna vez con cartuchos de tinta nuevos o recargados, con tintas, o con sistemas de distribución de tinta que no sean el sistema UltraChrome GS3, para el cual fue diseñada la impresora.



En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú, S.A. (511) 418 0200	Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0	Epson Ecuador (593) 2 395 5951
---	--------------------------------------	---	--	--	------------------------------------	---	-----------------------------------

Epson, PrecisionCore, SureColor, TFP y UltraChrome® son marcas comerciales registradas, Epson Exceed Your Vision es una logotipo registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS y Macintosh son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. SmartWay es una marca de servicio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos y marcas que se mencionan aquí son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo tipo de derechos sobre las marcas. Copyright © 2015 Epson America Inc. CPD: LS: 101 012 2/16

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com