

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TROQUELADORA, PLEGADORA Y HOT STAMPING MARCA: MT MODELO: TYMB750



- MAQUINA TROQUELADORA, PLEGADORA Y HOT STAMPING (PAN DE ORO)
- SEMI-AUTOMATICA
- TAMAÑO MAXIMO DE TROQUELADO Y PLAGADO: 20.47"x 29.5"
- TAMAÑO MAXIMO DE ESTAMPADO EN PAN DE ORO: 18.11"x 26.18"
- TRABAJOS: PORTADAS, REPUJADOS, ESTAMPADO EN PAN DE ORO, INVITACIONES, TIRO SECO, CAJAS, SOBRES Y CUALQUIER TRABAJO DE TROQUELADO Y ESTAMPADO EN PAN DE ORO.
- TEMPERATURA AJUSTABLE PARA ESTAMPADO: DE 1 A 170 C.
- VELOCIDAD DE TROQUELADO Y ESTAMPADO: 4100 P\HORA.
- PRESION DE TROQUELADO: 150 TONELADAS.
- POTENCIA ELECTRICA: 220 VOLTIOS TRIFACICO
- PESO DE LA MAQUINA: 2000 KG.
- DIMENSIONES DE LA MAQUINA 63.18" X 52.54" X 68.89"



DGXPRESS UG-641

**ECOSOLVENTE UV Y CORTADORA
ULTIMA GENERACION 2023**



- **ECOSOLVENTE UV Y CORTADORA**
- **METODO DE IMPRESION: INYECCION DE TINTA.**
- **RESOLUCION: 1440 DPI**
- **COLORES DE TINTA: CMYK, BLANCO Y BARNIS TRANSPARENTE.**
- **MATERIALES DE IMPRESION: VINIL ADHESIVO, PANAFLEX (LONA), PAPEL, ONE VISION, BANER, Y UNA AMPLIA GAMA DE SUSTRATOS.**

DGXPRESS UG-641

Especificaciones Técnicas

ECOSOLVENTE UV Y CORTADORA



Nuevas habilidades gráficas con impresión UV y corte



Funciones de fácil uso pensando en usted



Expresión gráfica de alta definición

- El versátil proceso de impresión UV ecosolvente y corte produce aplicaciones de alto valor en una amplia variedad de sustratos.
- Confiables componentes, funciones RIP que ahorran tiempo, y una simple manipulación de sustratos hacen a la UG-641 perfecta para imprimir bajos o altos volúmenes de producción, imprimir/cortar, y mucho más.
- Deleite siempre a sus clientes con resultados de tintas CMYK confiables y de alta calidad.
- Use el Barniz Transparente para imprimir texturas tridimensionales, detalles de tacto Premium, e incluso textos braille.
- Tinta blanca formulada para producir de forma económica atractivos gráficos de ventanas.
- A un bajo precio y con un económico funcionamiento, obtenga un rápido retorno de su inversión.
- Se adapta cómodamente a cualquier espacio de trabajo con su delgado chasis y tamaño compacto.
- La mesa de extensión opcional permite a los usuarios imprimir sobre cartulinas semi-rígidas. (NO INCLUIDO)

Software RIP VersaWorks® 6 incluido, con nueva preconfiguración True Rich Color 3, generación de datos nativos de Blanco y Barniz Transparente, y función “Job Variation” (“Variaciones en Trabajo”). Lista para usar con la App Roland DG Connect, dándole acceso instantáneo a información importante sobre sus trabajos de impresión así como sobre su negocio.

Con un consumo de tintas impresionantemente económico y un hardware confiable, usted puede reducir costos e incrementar sus márgenes.

Acceda a Roland DG Connect y encuentre cientos de perfiles de sustratos que satisfagan sus necesidades.

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Tamaño | 162 cm | |
| Dimensiones | 2.819 mm × 781 mm × 1.316 mm (111 × 31 × 52 plg) | |
| Sustratos | Ancho | De 210 mm a 1.625 mm (de 8,3 plg a 64 plg) |
| | Grosor | Máximo de 1 mm (39,3 mil) con recubrimiento, para impresión. Máximo de 0,4 mm (15,7 mil) con recubrimiento, y 0,22 mm (8,6 mil), sin revestimiento para corte. |
| | Diámetro exterior de rollo | Máximo de 210 mm (8,2 plg) |
| | Peso de rollo | Máximo de 40 kg (88 lb) |
| | Diámetro de núcleo | 76,2 mm (3 plg) o 50,8 mm (2 plg) |
| Tintas | Colores | Seis colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco y Barniz Transparente) |
| | Capacidad | Cartuchos de blanco 220 ml/ 500 ml Colores (Bk, Mg, Cy, Ye, Gl) |
| Resolución | Máxima de 1.440 dpi | |
| Máxima velocidad de impresión | 14.m ² /hr | |
| Software RIP (incluido) | VersaWorks 6 | |
| Corte | Presión de corte | De 30 gf a 500 gf |
| | Velocidad de corte | De 10 mm/s a 300 mm/s (de 0,39 plg/s a 11,8 plg/s) |