



RONISI INDUSTRIAL, SRL

Equipos & Servicios de Calidad

ALMACEN PRINCIPAL
KM 13 AUT. DUARTE C/19 #50
LOS ANGELES PERALEJOS
SANTO DOMINGO
TEL.: 809-622-6564

CLIENTE: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
TEL. 829-539-5419
RNC: 401007541

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 20% con la orden - 80% contra entrega

OFERTA TECNICA

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	CARACTERISTICA
ELECTROBOMBA VERTICAL RISTEEL PUMPS, 7.5HP, 3F, SIZE 2.5X2.5	RISTEEL PUMPS	MOD. VMI20-30	CON CAPACIDAD PARA 196.8 PIES DE TDH MAX. CON 140 GPM MAX. ACOPLADO A MOTOR DE ALTA EFICIENCIA DE 7.5HP, 3F,230/480V. SELLADO
PANEL DE PRESION CONSTANTE YASKAWA DE 7.5HP, UNVARIADOR POR BOMBA,230V.	YASKAWA	PPC-7.5HPX2/230V	CON CAPACIDAD PARA 30AMPS. 230V. PARA EL CONTROL DE DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS 3 FASES, MEDIANTE VARIADORES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:UN VARIADOR POR BOMBA DE AGUA , MODELO IQPUMP; MANTIENE LA BOMBA TRABAJANDO EN LOS PUNTOS OPTIMOS DE EFICIENCIA ; CONTROLADOR DE ACELERACION, LA CUAL ELIMINA PICO DE ARRANQUE; MANTIENE LA PRESION CONSTANTE EN LAS LINEAS DE DISTRICUCION; PUEDE CONVERTIR ENERGIA MONOFASICA EN TRIFASICA; PROTEGE EL MOTOR Y LA BOMBA ELECTRONICAMENTE. TRANSDUCTOR DE PRESION; SUPRESOR DE PICO PARA PROTECCION CONTRA RAYOS.
TANQUE PRECARGADO STAIRS AQUAFOS, 53GLS (200L), 150 PSI. MOD. SPTN-53GLS/200L.	STAIRS AQUAFOS	SPTN-53GLS/200L	DIMENSION: ALTURA 36" Y DIAMETRO 22". CARACTERISTICAS: UNICO CON 150 PSI DE PRESIÓN; APROBADO POR LAS SIGUIENTES NORMAS: NSF 61, IAPMO R&T UPC, ACS, CE; REVESTIMIENTO DE POLIPROPILENO QUE GARANTIZA DURAVILIDAD A LARGO PLAZO; DIAFRAMA DE BUTILO QUE ASEGURA UNA LARGA VIDA Y SEGURIDAD.; CAPA RESISTENTE A OXIDACION CON ACABADO EPOXY AL HORNO; REPARTO DE LA CONEXION DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE.; CABEZAL DE LA VALVULA DE AIRE SELLADO Y LIBRE DE FUGAS 100% A PRUEBA DE PRESIÓN; NO REQUIERE MANTENIMIENTO; 2 AÑOS DE GARANTIA.
MANOMETRO DE 0-200PSI 2.5"	GENERALD ELECTRIC	RI/0200PSI	ESFERA ACERO INOXIDABLE CON GLICERINA.
SWITCH FLOTA NIVEL DUAL	3883-300	RI/1017581	PROTECCION DE BAJO NIVEL CON PESA Y CONTACTOS 1 NO, 1NC
MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA PARA INSTALACION DE DOS BOMBAS DE 7.5HP, 3X3, PLATILLADAS.	MARCAS VARIAS	MODELOS VARIOS	INCLUYE: PIEZAS EN HG/HN DE MEDIDAS VARIADAS, CINTA DE TEFLON, SELLADORES DE ROSCA, ANCLAJES, PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL, EXPOXY DE PISO, SOLVENTES, MORTERO, MATERIAL GASTABLE, ENTRE OTROS.

SISTEMA DE ALARMA
PARA AVISAR ERROR EN EL RI/ALARM
SISTEMA DE BOMBEO RI/ALARM

SISTEMA DEBIDAMENTE PROGRAMADO PARA AVISAR
ANOMALIAS EN EL SISTEMA DE BOMBEO INSTALADO, DE
MANERA QUE OFRECE ALERTA DE SEGURIDAD PARA EVITAR
DAÑOS A GRAN ESCALA EN SU SISTEMA.

Garantía:

La bomba tiene 18 meses de garantía en la parte mecánica por desperfectos de fábrica.

El tanque aquafos tiene 2 años de garantía por desperfectos de fábrica.

El panel tiene un año de garantía por desperfectos de fábrica.

Condiciones de pago: 20% con la orden - 80%
contra entrega.

Tiempo de entrega: Inmediata.