

FECHA: 11/6/2025

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
Item No.1	NVR	72 x Hikvision NVR 32 canales. 4K. (DS-7732NXI-K4). 8K DeepinMind puertos virtuales. Análisis inteligente: IA mediante NVR Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuralización de video, AcuSearch; AI por cámara Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuralización de video, AcuSearch, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo de personas, VCA. Reconocimiento Facial: Detección y análisis faciales, Comparación de imágenes de rostros, Captura de rostros humanos, Búsqueda de imágenes de rostros Biblioteca de imágenes de rostros Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros Hasta 100,000 imágenes de rostros en la biblioteca de lista Hasta 10,000 imágenes de rostros en la biblioteca de desconocidos Hasta 5,000,000 de imágenes de rostros en captura de rostros (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 20 GB) Comparación de imágenes de rostros (capturadas desde la cámara) 32 canales (24 canales para cada motor) Velocidad de comparación: 48 imágenes por segundo. Video y audio: Entrada de video IP 32 ch Up to 32 MP resolución HDMI 1 Output 8K (7680×4320)/30Hz, 4K (3840×2160)/60Hz, 4K (3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz HDMI 2 Output 4K (3840×2160)/60Hz, 4K HDMI 2 Output 4K (3840×2160)/60Hz, 4K (3840×2160)/30Hz, 2K (2560×1440)/30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 40/60Hz, 1920×1080/60Hz 1920×1080/60Hz. Video Output Mode HDMI1/VGA1 simultáneos Video Output Mode HDMI1/VGA1 simultáneos output, HDMI1/HDMI2 independiente output output, HDMI1/HDMI2 independiente output. CVBS Output1 CVBS Output1--ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480. Salida de audio1 Salida de audio1--ch, RCA (Linear, 1 KΩ)ch, RCA (Linear, 1 KΩ).. Decodificación: Decodificación: Formato de decodificación H.265 Formato de decodificación H.265 // H.265+H.265+ // H.264H.264 // H.264+H.264+ Decodificación2 Decodificación2--ch@32 MP (30fps)/2ch@32 MP (30fps)/2--ch@24 ch@24 MP (30fps)/4MP (30fps)/4--ch@16 MP (30fps)/8ch@16 MP (30fps)/8--ch@8 MP ch@8 MP (30fps)/16(30fps)/16--ch@4 MP (30fps)/32ch@4 MP (30fps)/32--ch@2 MP ch@2 MP (30fps)(30fps). Resolución de grabación 32MP/24MP/ Resolución de grabación 32MP/24MP/ 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ Red: Red: Conexión remota128, Conexión remota128.. Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, ISCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, NFS, ISCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (VONVIF (Versión 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.0, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35.0, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36.0, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37.0, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39.0, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40.0, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42.0, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43.0, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44.0, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46.0, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.0, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48.0, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51.0, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53.0, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54.0, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55.0, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56.0, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57.0, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58.0, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59.0, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60.0, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61.0, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62.0, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63.0, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64.0, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65.0, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66.0, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67.0, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68.0, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8, 68.9, 69.0, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 69.5, 69.6, 69.7, 69.8, 69.9, 70.0, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.6, 70.7, 70.8, 70.9, 71.0, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 71.5, 71.6, 71.7, 71.8, 71.9, 72.0, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6, 72.7, 72.8, 72.9, 73.0, 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.8, 73.9, 74.0, 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8, 74.9, 75.0, 75.1, 75.2, 75.3, 75.4, 75.5, 75.6, 75.7, 75.8, 75.9, 76.0, 76.1, 76.2, 76.3, 76.4, 76.5, 76.6, 76.7, 76.8, 76.9, 77.0, 77.1, 77.2, 77.3, 77.4, 77.5, 77.6, 77.7, 77.8, 77.9, 78.0, 78.1, 78.2, 78.3, 78.4, 78.5, 78.6, 78.7, 78.8, 78.9, 79.0, 79.1, 79.2, 79.3, 79.4, 79.5, 79.6, 79.7, 79.8, 79.9, 80.0, 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 80.5, 80.6, 80.7, 80.8, 80.9, 81.0, 81.1, 81.2, 81.3, 81.4, 81.5, 81.6, 81.7, 81.8, 81.9, 82.0, 82.1, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5, 82.6, 82.7, 82.8, 82.9, 83.0, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5, 83.6, 83.7, 83.8, 83.9, 84.0, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8, 84.9, 85.0, 85.1, 85.2, 85.3, 85.4, 85.5, 85.6, 85.7, 85.8, 85.9, 86.0, 86.1, 86.2, 86.3, 86.4, 86.5, 86.6, 86.7, 86.8, 86.9, 87.0, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4, 87.5, 87.6, 87.7, 87.8, 87.9, 88.0, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6, 88.7, 88.8, 88.9, 89.0, 89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 89.5, 89.6, 89.7, 89.8, 89.9, 90.0, 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 90.7, 90.8, 90.9, 91.0, 91.1, 91.2, 91.3, 91.4, 91.5, 91.6, 91.7, 91.8, 91.9, 92.0, 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7, 92.8, 92.9, 93.0, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.8, 93.9, 94.0, 94.1, 94.2, 94.3, 94.4, 94.5, 94.6, 94.7, 94.8, 94.9, 95.0, 95.1, 95.2, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 95.7, 95.8, 95.9, 96.0, 96.1, 96.2, 96.3, 96.4, 96.5, 96.6, 96.7, 96.8, 96.9, 97.0, 97.1, 97.2, 97.3, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 98.0, 98.1, 98.2, 98.3, 98.4, 98.5, 98.6, 98.7, 98.8, 98.9, 99.0, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 99.5, 99.6, 99.7, 99.8, 99.9, 100.0, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5, 100.6, 100.7, 100.8, 100.9, 101.0, 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6, 101.7, 101.8, 101.9, 102.0, 102.1, 102.2, 102.3, 102.4, 102.5, 102.6, 102.7, 102.8, 102.9, 103.0, 103.1, 103.2, 103.3, 103.4, 103.5, 103.6, 103.7, 103.8, 103.9, 104.0, 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5, 104.6, 104.7, 104.8, 104.9, 105.0, 105.1, 105.2, 105.3, 105.4, 105.5, 105.6, 105.7, 105.8, 105.9, 106.0, 106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6, 106.7, 106.8, 106.9, 107.0, 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 107.5, 107.6, 107.7, 107.8, 107.9, 108.0, 108.1, 108.2, 108.3, 108.4, 108.5, 108.6, 108.7, 108.8, 108.9, 109.0, 109.1, 109.2, 109.3, 109.4, 109.5, 109.6, 109.7, 109.8, 109.9, 110.0, 110.1, 110.2, 110.3, 110.4, 110.5, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9, 111.0, 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.8, 111.9, 112.0, 112.1, 112.2, 112.3, 112.4, 112.5, 112.6, 112.7, 112.8, 112.9, 113.0, 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5, 113.6, 113.7, 113.8, 113.9, 114.0, 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5, 114.6, 114.7, 114.8, 114.9, 115.0, 115.1, 115.2, 115.3, 115.4, 115.5, 115.6, 115.7, 115.8, 115.9, 116.0, 116.1, 116.2, 116.3, 116.4, 116.5, 116.6, 116.7, 116.8, 116.9, 117.0, 117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 117.5, 117.6, 117.7, 117.8, 117.9, 118.0, 118.1, 118.2, 118.3, 118.4, 118.5, 118.6, 118.7, 118.8, 118.9, 119.0, 119.1, 119.2, 119.3, 119.4, 119.5, 119.6, 119.7, 119.8, 119.9, 120.0, 120.1, 120.2, 120.3, 120.4, 120.5, 120.6, 120.7, 120.8, 120.9, 121.0, 121.1, 121.2, 121.3, 121.4, 121.5, 121.6, 121.7, 121.8, 121.9, 122.0, 122.1, 122.2, 122.3, 122.4, 122.5, 122.6, 122.7, 122.8, 122.9, 123.0, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4, 123.5, 123.6, 123.7, 123.8, 123.9, 124.0, 124.1, 124.2, 124.3, 124.4, 124.5, 124.6, 124.7, 124.8, 124.9, 125.0, 125.1, 125.2, 125.3, 125.4, 125.5, 125.6, 125.7, 125.8, 125.9, 126.0, 126.1, 126.2, 126.3, 126.4, 126.5, 126.6, 126.7, 126.8, 126.9, 127.0, 127.1, 127.2, 127.3, 127.4, 127.5, 127.6, 127.7, 127.8, 127.9, 128.0, 128.1, 128.2, 128.3, 128.4, 128.5, 128.6, 128.7, 128.8, 128.9, 129.0, 129.1, 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 129.7, 129.8, 129.9, 130.0, 130.1, 130.2, 130.3, 130.4, 130.5, 130.6, 130.7, 130.8, 130.9, 131.0, 131.1, 131.2, 131.3, 131.4, 131.5, 131.6, 131.7, 131.8, 131.9, 132.0, 132.1, 132.2, 132.3, 132.4, 132.5, 132.6, 132.7, 132.8, 132.9, 133.0, 133.1, 133.2, 133.3, 133.4, 133.5, 133.6, 133.7, 133.8, 133.9, 134.0, 134.1, 134.2, 134.3, 134.4, 134.5, 134.6, 134.7, 134.8, 134.9, 135.0, 135.1, 135.2, 135.3, 135.4, 135.5, 135.6, 135.7, 135.8, 135.9, 136.0, 136.1, 136.2, 136.3, 136.4, 136.5, 136.6, 136.7, 136.8, 136.9, 137.0, 137.1, 137.2, 137.3, 137.4, 137.5, 137.6, 137.7, 137.8, 137.9, 138.0, 138.1, 138.2, 138.3, 138.4, 138.5, 138.6, 138.7, 138.8, 138.9, 139.0, 139.1, 139.2, 139.3, 139.4, 139.5, 139.6, 139.7, 139.8, 139.9, 140.0, 140.1, 140.2, 140.3, 140.4, 140.5, 140.6, 140.7, 140.8, 140.9, 141.0, 141.1, 141.2, 141.3, 141.4, 141.5, 141.6, 141.7, 141.8, 141.9, 142.0, 142.1, 142.2, 142.3, 142.4, 142.5, 142.6, 142.7, 142.8, 142.9, 143.0, 143.1, 143.2, 143.3, 143.4, 143.5, 143.6, 143.7, 143.8, 143.9, 144.0, 144.1, 144.2, 144.3, 144.4, 144.5, 144.6, 144.7, 144.8, 144.9, 145.0, 145.1, 145.2, 145.3, 145.4, 145.5, 145.6, 145.7, 145.8, 145.9, 146.0, 146.1, 146.2, 146.3, 146.4, 146.5, 146.6, 146.7, 146.8, 146.9, 147.0, 147.1, 147.2, 147.3, 147.4, 147.5, 147.6, 147.7, 147.8, 147.9, 148.0, 148.1, 148.2, 148.3, 148.4, 148.5, 148.6, 148.7, 148.8, 148.9, 149.0, 149.1, 149.2, 149.3, 149.4, 149.5, 149.6, 149.7, 149.8, 149.9, 150.0, 150.1, 150.2, 150.3, 150.4, 150.5, 150.6, 150.7, 150.8, 150.9, 151.0, 151.1, 151.2, 151.3, 151.4, 151.5, 151.6, 151.7, 151.8, 151.9, 152.0, 152.1, 152.2, 152.3, 152.4, 152.5, 152.6, 152.7, 152.8, 152.9, 153.0, 153.1, 153.2, 153.3, 153.4, 153.5, 153.6, 153.7, 153.8, 153.9, 154.0, 154.1, 154.2, 154.3, 154.4, 154.5, 154.6, 154.7, 154.8, 154.9, 155.0, 155.1, 155.2, 155.3, 155.4, 155.5, 155.6, 155.7, 155.8, 155.9, 156.0, 156.1, 156.2, 156.3, 156.4, 156.5, 156.6, 156.7, 156.8, 156.9, 157.0, 157.1, 157.2, 157.3, 157.4, 157.5, 157.6, 157.7, 157.8, 157.9, 158.0, 158.1, 158.2, 158.3, 158.4, 158.5, 158.6, 158.7, 158.8, 158.9, 159.0, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, 159.7, 159.8, 159.9, 160.0, 160.1, 160.2, 160.3, 160.4, 160.5, 160.6, 160.7, 160.8, 160.9, 161.0, 161.1, 161.2, 161.3, 161.4, 161.5, 161.6, 161.7, 161.8, 161.9, 162.0, 162.1, 162.2, 162.3, 162.4, 162.5, 162.6, 162.7, 162.8, 162.9, 163.0, 163.1, 163.2, 163.3, 163.4, 163.5, 163.6, 163.7, 163.8, 163.9, 164.0, 164.1, 164.2, 164.3, 164.4, 164.5, 164.6, 164.7, 164.8, 164.9, 165.0, 165.1, 165.2, 165.3, 165.4, 165.5, 165.6, 165.7, 165.8, 165.9, 166.0, 166.1, 166.2, 166.3, 166.4, 166.5, 166.6, 166.7, 166.8, 166.9, 167.0, 167.1, 167.2, 167.3, 167.4, 167.5, 167.6, 167.7, 167.8, 167.9, 168.0, 168.1, 168.2, 168.3, 168.4, 168.5, 168.6, 168.7, 168.8, 168.9, 169.0, 169.1, 169.2, 169.3, 169.4, 169.5, 169.6, 169.7, 169.8, 169.9, 170.0, 170.1, 170.2, 170.3, 170.4, 170.5, 170.6, 170.7, 170.8, 170.9, 171.0, 171

FECHA: 11/6/2025

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
		Z.Z), OTAP version Z.Z), OTAP APIONVIF APIONVIF (promue S/G); SDR; ISAPI (promue S/G); SDR; ISAPI Interfaz de red2, RJInterfaz de red2, RJ--45 10/100/1000 Mbps self45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet Interface.adaptive Ethernet interface. Auxillar Auxillar Interface:interface: SATA 4 SATA interfaces; 3.5SATA4 SATA interfaces; 3.5--inch HDDInch HDD. Capacidad Up to 16 TB capacity for each HDD Capacidad Up to 16 TB capacity for each HDD. Interfaz USB Front pane Interfaz USB Front panel: 2 x USB 2.0; Rear I: 2 x USB 2.0; Rear panel: 1xUSB 3.0panel: 1xUSB 3.0. Alarma E/S16/4.Alarma E/S16/4. Certificación: Certificación: CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BISRCM, UKCA, LOA, BIS. FCCPart 15 Subpart B, ANSI C63.4FCCPart 15 Subpart B, ANSI C63.4--2014.2014. Garantía NBS Onsite por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificazcion del contrato, Configuración Igual o mejor

Notas (Cualquier detalle debe estar referenciado con el número de renglón):
Dirección Calle 14 de Junio No. 44, Ensanche la FE, Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel.: (809)565.2060 • RNC 131-35548-1. Correo: comercialdelasantillas@gmail.com

Firma y Sello

FECHA: 11/6/2025

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
Item No.2	NVR	84 x 16 Hikvision NVR 16 4K/16 PoE canales (DS-7616NXI-K2/16P). 8K DeepinMind puertos virtuales Análisis inteligente: IA mediante NVR Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuralización de video, AcuSearch; IA por cámara Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuralización de video, AcuSearch, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo de personas, V CA. Reconocimiento Reconocimiento ffacial: acial: Detección y análisis facialesDetección y análisis faciales.. Comparación de imágenes de rostrosComparación de imágenes de rostros.. Captura de rostros humanosCaptura de rostros humanos.. Búsqueda de imágenes de rostrosBúsqueda de imágenes de rostros.. Biblioteca de imágenes de rostrosBiblioteca de imágenes de rostros.. Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, Hasta 100,000 imágenes de rostros en la nes de rostros en la biblioteca de listabiblioteca de lista.. Hasta 10,000 imágenes de rostros en la biblioteca asta 10,000 imágenes de rostros en la biblioteca de desconocidosde desconocidos.. Hasta 5,000,000 de imágenes de rostros en asta 5,000,000 de imágenes de rostros en captura de rostros (cada imagen ≤ 4 MB, captura de rostros (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 20 GB)capacidad total ≤ 20 GB)- Comparación de imágenes de rostros (capturadas Comparación de imágenes de rostros (capturadas desde la cámara)desde la cámara). 16 canales (24 canales para cada motor)16 canales (24 canales para cada motor). Velocidad de comparación: 48 imágenes por Velocidad de comparación: 48 imágenes por segundo.segundo. Video y audio: Video y audio: Entrada de vídeo IP 16Entrada de vídeo IP 16--ch Up to 32 MP ch Up to 32 MP resoluciónresolución. HDMIHDMI 1 Output 8K (7680x4320)/30Hz, 4K 1 Output 8K (7680x4320)/30Hz, 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 2K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 2K (2560x1440)/60Hz, 1920x1080/60Hz(2560x1440)/60Hz, 1920x1080/60Hz.. HDMI 2 Output 4K (3840x2160)/60Hz, 4K HDMI 2 Output 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 2K (2560x1(3840x2160)/30Hz, 2K (2560x1440)/60Hz, 440)/60Hz, 1920x1080/60Hz1920x1080/60Hz.. Video Output Mode HDMI1/VGA1 simultáneos Video Output Mode HDMI1/VGA1 simultáneos output, HDMI1/HDMI2 independiente outputoutput, HDMI1/HDMI2 independiente output.. CVBS Output1CVBS Output1--ch, BNC (1.0 Vpch, BNC (1.0 Vp--p, 75 p, 75 Ω),), resolution: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480resolution: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480.. Salida de audio1Salida de audio1--ch, RCA (Linear, 1 KΩ)ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Decodificación: Decodificación: Formato H.265+/H.265+/H.264+/H.264+ Formato H.265+/H.265+/H.264+/H.264+ Decodificación 2Decodificación 2--ch@32 MP (30fps)ch@32 MP (30fps) / 2/ 2--ch@24 ch@24 MP (30fps)MP (30fps) / 4/ 4--ch@16MP(30fps)ch@16MP(30fps) / 8/ 8-- ch@8MP(30fps)ch@8MP(30fps) // 1616--ch@4MP(30fps)ch@4MP(30fps) // 3322-- ch@2MP(30fps)ch@2MP(30fps) // 1616--ch@4MP(30fps)ch@4MP(30fps) // 3322--



FECHA: 11/6/2025

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos...		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
		cn@2MP{30ips}cn@2MP{30ips}. Resolución de grabación 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/ Red: Red: Conexión remota128Conexión remota128. Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (Versión 2.2), OTA ONVIF (Versión 2.2), OTAP APIONVIF P APIONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI(profile S/G); SDK; ISAPI. Interfaz de red2, RJInterfaz de red2, RJ.-45 10/100/1000 Mbps self45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet Interface.adaptive Ethernet Interface. Auxiliar Auxiliar Interface: nterface: SATA 4 SATA interfaces; 3.5SATA 4 SATA interfaces; 3.5-inch HDDinch HDD. Capacidad Up to 16TB capacity for each HDDCapacidad Up to 16TB capacity for each HDD. Interfaz USB Front panel: 2 × USB 2.0; Rinterfaz USB Front panel: 2 × USB 2.0; Rear ear panel: 1 × USB 3.0panel: 1 × USB 3.0. Alarma E/S16/4.Alarma E/S16/4. Certificación: Certificación:

Notas (Cualquier detalle debe estar referenciado con el número de renglón):
Dirección: Calle 14 de Junio No. 44, Ensanche la FE, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809)565.2060 • RNC 131-35548-1. Correo: comercialdelasantillas@gmail.com

Firma y Sello

FECHA: 11/6/2025

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
Item No.3	Camaras	2436 x Camara HIKVISION (DS-2CD2146G2-ISU) Tipo domo IP, 4Mpx , AcuSense Fixed IP67 Con Microfono Cámara: Sensor de imagen 1/3 Progressive Scan CMOS Max. Resolución 2688 × 1520 Iluminación mínima color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Tiempo de obturación 1/3s to 1/100,000 s Día y Noche IR cut filter Ajuste de ángulo Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°. Lente: Fixed focal lens, 2.8, 4, and 6 mm optional Montura del lente M12 Apertura F1.4. Video: Main stream 50 Hz: 25fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720); 60 Hz: 30fps (2688×1520, 1920×1080, Compresión de video Main stream: H.265/H.264/H.264+/ H.265+ Sub stream: H.265/H.264/MJPEG Red protocolo: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP Imagen: Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB, SNR ≥ 52 dB Máscara de privacidad 4 programmable polygon, privacy masks Interfaz: Interfaz: Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port adaptive Ethernet port. Alarma 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA) Alarma 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA). Salida de alimentación 12 VDC, max. 100 mA Salida de alimentación 12 VDC, max. 100 mA. Alimentation 12 VDC ± 25%, 0.62 A, max. 7.5 W Alimentation 12 VDC ± 25%, 0.62 A, max. 7.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection. PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 9 W PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 9 W. Evento: Evento: Básico Motion detection (support alarm triggering Básico Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception pering alarm, exception.. Garantía Onsite por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles después de la certificación del contrato, Configuración Igual o mejor

Notas (Cualquier detalle debe estar referenciado con el número de renglón):
Dirección Calle 14 de Junio No. 44, Ensanche la FE, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: (809) 565.2060 • RNC 131-35548-1. Correo: comercialdelasantillas@gmail.com


Firma y Sello



FECHA: 11/6/2025

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
Item No.4	Camaras	504 x Camara Hikvision Tipo bullet, IP, 4Mpx , AcúSense Fija/IP67 Powwerd-by-DarkFighter. (DS-2CD2T46G2-2I). Cámara: Sensor de imagen 1/3 Progressive Scan CMOS Iluminación mínima Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/w: 0 Lux with IR Tiempo de obturación 1/3 s to 1/100,000 s / Día y Noche IR cut filter Ajuste de ángulo Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° Lente: Lente Fixed focal lens, 2.8, 4, and 6 mm optional Focal & FOV 2.8 mm, horizontal FOV: 103°, vertical FOV: 55°, diagonal FOV: 123° Apertura F1.4, Montura del lente M12, Iluminador: Rango de luz Up a 40 m Video: Main stream 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub stream 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Compresión de video Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Sub stream: H.265/H.264/MJPEG Video bitrate 32 Kbps to 8 Mbps Codificación de video escalable (SVC) H.264 and, H.265 encoding Red: Vista en vivo simultánea Up to 6 channels Vista en vivo simultánea Up to 6 channels. ProProtocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, tocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets, WebSocket, WebSockets. Imagen: Imagen: SNR ≥ 52 dB NR ≥ 52 dB. Interruptor día/noche Day, Night, Auto, Interruptor día/noche Day, Night, Auto, Schedule Schedule.. Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB.. Interfaz: Interfaz: Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M self Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M self--adaptive Ethernet port adaptive Ethernet port. Evento inteligente: Evento inteligente: Line crossing detection, intrusion detection, Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detect region entrance detection, region exiting ion, region exiting detection detection.. Garantía de 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certifiaczcion del contrato, Configuración Igual o mejor

Notas (Cualquier detalle debe estar referenciado con el número de renglón):
Direccion Calle 14 de Junio No. 44, Ensanche la FE, Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel.: (809) 565.2060 • RNC 131-35548-1. Correo: comercialdelasantillas@gmail.com

Firma y Sello

FECHA: 11/6/2025

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
Item No.5	Camaras	187 x Camara Hikvision Tipo domo 4K PTRZ 4Mpx DeepinView Varifocal Motorizada, IP67 Sensor G Incorporada para detección de Vibraciones (IDS-2CD7546G2-XZHS). reconocimiento facial. Cámara: Sensor de imagen 1/1.8" Progressive Scan CMOS. Max. Resolución 3840x2160 Iluminación mínima c color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Tiempo de obturación 1 s to 1/100,000 s Día y noche IR cut filter Blue glass module to reduce ghost phenomenon Ajuste de ángulo Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° Lente: Focal Length & FOV 2.8 to 12 mm, horizontal FOV: 112.3° to 41.2°, vertical FOV: 58° to 23.1°, diagonal FOV: 137.3° to 47.3° 8 to 32 mm, horizontal FOV: 41.8° to 14.9°, vertical FOV: 22.92° to 8.48°, diagonal FOV: 48.7° to 17° Enfoque Auto, Semi auto, Manual Apertura 2.8 to 12 mm: F1.2 to F2.5 8 to 32 mm: F1.7 to F1.73 Video: Main stream 50 Hz: 25 fps (3840x2160, 3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) 60Hz: 30 fps (3840x2160, 3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) Compresión de video Main stream: Compresión de video Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264H.265+/H.265/H.264+/H.264.. SubStream: H.265/H.264/MJPEGstream: H.265/H.264/MJPEG.. Video bitrate 32 Kbps to 16 MbpsVideo bitrate 32 Kbps to 16 Mbps. Codificación de video escalable (SVC)H.264 and Codificación de video escalable (SVC)H.264 and H.265 encodingH.265 encoding.. Red:Red: Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 8080.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, 2.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSocketsSSL/TLS, WebSocket, WebSockets.. Usuario/operador Up to 32 users 3 user levels: Usuario/operador Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and useradministrator, operator, and user.. Imagen:Imagen: Interruptor día/noche Auto, Schedule, Alarm Interruptor día/noche Auto, Schedule, Alarm TriggTrigge.. Wide Dynamic Range (WDR)Wide Dynamic Range (WDR).. Interfaz:Interfaz: Ethernet Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M Interface 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M selfself--adaptive Ethernet portadaptive Ethernet port..



FECHA: 11/6/2025

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
		Alarma 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A) Alarma 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A). Salida de alimentación 12 VDC, max. 100 Ma Salida de alimentación 12 VDC, max. 100 Ma. Evento: Evento: Detección de movimiento (activación de alarma Detección de movimiento (activación de alarma por tipos de objetivos específicos (humanos y por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos), alarma de manipulación de video, usos), alarma de manipulación de video, excepción (red desconectada, conflicto de excepción (red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, reinicio dirección IP, inicio de sesión ilegal, reinicio anormal, HDD lleno, error de HDD), diagnóstico anormal, HDD lleno, error de HDD), diagnóstico de calidad de video, detección de vibración de calidad de video, detección de vibración.. Evento Inteligente Detección de cambios de mbios de escena, detección de excepciones de audio, escena, detección de excepciones de audio, detección de desenfoque de detección de desenfoque.. Garantía por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificazcion del contrato, Configuración Igual o mejor

Notas (Cualquier detalle debe estar referenciado con el número de renglón):
Direccion Calle 14 de Junio No. 44, Esplanche la FE, Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel: (809)565.2060 • RNC 131-35548-1. Correo: comercialdelasantillas@gmail.com

Firma y Sello

FECHA: 11/6/2025

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
Item No.6	Camaras	192 x Camara Hikvision Fisheye Deepin View 6 Mpx I67 H265+ 15mt IR IO audio (DS-2CD6365G0-IVS). Cámara: Sensor de imagen 1/1.8" progressive scan CMOS. Max. Resolución 2560x2560 Iluminación mínima color: 0.01 lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0.005 lux@ (F2.25, AGC ON), B/W: 0lux with IR Día y noche IR cut filter. Lente: Fixed focal lens, 1.16mm, Focal length & FOV1.16mm, horizontal FOV 180° Vertical FOV 180° AperturaF2.25.AperturaF2.25. Video:Video: 50 Hz: 25 fps/60 Hz: 30 50 Hz: 25 fps/60 Hz: 30 fps:fps: Fisheye ViewFisheye View: 2560x2560, 2048x2048, 1280x12802560x2560, 2048x2048, 1280x1280 180 Panorama View:180 Panorama View: 2048x1536, 1920x14402048x1536, 1920x1440 180 Dual Channel Panorama View:180 Dual Channel Panorama View: 2048x768, 1920x7202048x768, 1920x720 Panorama View:Panorama View: 2048x1536, 1920x14402048x1536, 1920x1440 4PTZ View:4PTZ View: Cámara 01/cámara 02/cámara 03/cámara 04: Cámara 01/cámara 02/cámara 03/cámara 04: 1024x7681024x768 Fisheye + 3PTZ VFisheye + 3PTZ View:iew: Cámara 01: 2048x2048, 1024x1024Cámara 01: 2048x2048, 1024x1024 Cámara 02/cámara 03/cámara 04: 1024x768Cámara 02/cámara 03/cámara 04: 1024x768 4PTZ Fusion View:4PTZ Fusion View: 2048x1536, 1600x12002048x1536, 1600x1200 Compresión de video Main stream: Compresión de video Main stream: H.265+/H.265/H.264+/ H.264H.265+/H.265/H.264+/ H.264 SubSub-stream: H.265/H.264/MJPEGstream: H.265/H.264/MJPEG Vídeo bitrate32 Kbps to 16 MbpsVídeo bitrate32 Kbps to 16 Mbps Codificación de viCodificación de video escalable (SVC)H.264 and deo escalable (SVC)H.264 and H.265 encodingH.265 encoding Fisheye display:Fisheye display: Modo de decodificación Support hardware Modo de decodificación Support hardware decoding and software decodingdecoding and software decoding Modo de visualizaciónModo de visualización 20 display modes In total20 display modes In total Software decoding: fisheye view, 180 panorama Software decoding: fisheye view, 180 panorama view, 360 panorama view, 360 pview, 360 panorama view, 360 panorama + PTZ, anorama + PTZ, 360 panorama + 3PTZ, 360 panorama + 6PTZ, 360 panorama + 3PTZ, 360 panorama + 6PTZ, 360 panorama + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, fisheye + 360 panorama + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye + 8PTZ3PTZ, fisheye + 8PTZ. Red:Red: Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, B Vista en vivo S, IPv4, IPv6, UDP, B Vista en vivo simultánea Up to 20 channelssimultánea Up to 20 channels. API Open Network Video Interface (Profile S, API Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUPProfile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP. Imagen:Imagen: Wide Dynamic Range (WDR)120 dBWide Dynamic Range (WDR)120 dB Máscara de privacidad8 programmable polygon Máscara de privacidad8 programmable polygon privacy masksprivacy masks. InterInterfaz:faz:

FECHA: 11/6/2025

No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
		Ethernet Interface1 RJ45 10 M/100 M/1000 M Ethernet Interface1 RJ45 10 M/100 M/1000 M selfself-adaptive Ethernet portadaptive Ethernet port. Micrófono incorporado Yes, 4 builtMicrófono incorporado Yes, 4 built-in in microphonesmicrophones. Alarma2 inputs, 2 outputs (max. 24 VDC, 1 A)Alarma2 inputs, 2 outputs (max. 24 VDC, 1 A). Deep Learning function:Deep Learning function: Cuenta las personas que entran, salen y pasan por Cuenta las personas que entran, salen y pasan por separadoseparado (los datos se almacenen en la memoria (los datos se almacenen en la memoria flash).flash). Gestión de colas Admita hasta 8 regiones de Gestión de colas Admita hasta 8 regiones de detección y programa de armado y método de detección y programa de armado y método de vinculación independientesvinculación independientes. Admita 2 modos de detección: personas en cola Admita 2 modos de detección: personas en cola regional, detección de tiempo de espera.regional, detección de tiempo de espera. Mapa deMapa de calorías Una descripción gráfica de las calorías Una descripción gráfica de las visitas (calculando la cantidad de personas o el visitas (calculando la cantidad de personas o el tiempo de permanencia) en un área configuradatiempo de permanencia) en un área configurada. Garantía por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificaazion del contrato, Configuración Igual o mejor

Nojas (Cualquier detalle debe estar referenciado con el número de renglón):
Dirección Calle 14 de Junio No. 44, Ensanche la FE, Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel: (809) 565.2060 - RNC 131-35548-1. Correo: comercialdelasantillas@gmail.com

Firma y Sello

FECHA: 11/6/2025


 No. EXPEDIENTE
 JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
Item No.7	Switch	84 x Hikvision Switch 16 puerto + 2Gigabit PoE Admin (DS-3E1318P-E). 2 x puerto Gigabit RJ45 2 x puerto de fibra óptica Gigabit Tabla de direcciones MAC16K Capacidad de conmutación 104 Gbps o más Caché interno 12 Mbits o más Fuente de alimentación PoE Estándar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE: puertos 1 a 16 Máx. puerto de alimentación 30W Presupuesto de energía PoE 470 vatios Función de software Largo alcance puertos 1 a 16: hasta 300 m. Aislamiento de puertos 1 a 16: modo de aislamiento de puertos para mejorar la seguridad de la red. Admita agregación de enlaces estáticos. VLAN soporta 802.1Q. ID de VLAN configurable desde 1-4094. Soporte troncal, modo de puerto de acceso. Soporte máx. 4094 VLAN. Garantía por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles después de la certificación del contrato,
Item No.8	Switch	24 x Hikvision Switch 24 x puerto Gigabit PoE 10/100 + 2 Gigabit LAN + 2 SFP 370W (DS-3E0326P-E). 2 x puerto Gigabit RJ45 2 x puerto de fibra óptica Gigabit Tabla de direcciones MAC16K Capacidad de conmutación 104 Gbps o más Caché interno 12 Mbits o más Fuente de alimentación PoE Estándar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE: puertos 1 a 24. Máx. puerto de alimentación. 30W. Presupuesto de energía PoE. 470 vatios. Función de software. Largo alcance puertos 1 a 24: hasta 300 m. Aislamiento de puertos 1 a 24: modo de aislamiento de puertos para mejorar la seguridad de la red. Admita agregación de enlaces estáticos. VLAN Soporta 802.1Q. ID de VLAN configurable desde 1-4094. Soporte troncal, modo de puerto de acceso. Soporte máx. 4094 VLAN.S. Garantía por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles después de la certificación del contrato,



FECHA: 11/6/2025


 No. EXPEDIENTE
 JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
Item 9	Switch	48 x Hikvision Switch 48 x puerto PoE Gigabit (DS-3E1552P-SI) 2 x puerto Gigabit RJ45 2 x puerto de fibra óptica Gigabit Tabla de direcciones MAC16K Capacidad de conmutación 104 Gbps o m á s C aché interno 12 Mbits o m á s Fuente de alimentación PoE Estándar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802. 3at PoE: puertos 1 a 48 Máx. puerto de alimentación 30W Presupuesto de energía PoE 470 vatios Función de software Largo alcance Puertos 1 a 48: hasta 300 m. Aislamiento de puertos 1 a 48: modo de aislamiento de puertos para mejorar la seguridad de l a red. Admita agregación de enlaces estáticos. VLAN Soporta 802.1Q. ID de VLAN configurable desde 1 4094. Soporte troncal, modo de puerto de acceso. Soporte máx. 4094 VLAN. Garantía por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificazion del contrato, Configuración Igual o mejor
Item 10	Gabinete Rack	114 x Linkbasic Gabinete De 9U, Abatible (WCC09-655-CAA-C). Ancho 600mm (23.5") Profundidad externa: 600mm (23.5") Material: Estructura acero laminado en frio tratado con procesos desengrasantes. Puerta abatible de vidrio de 4mm, opaco. De pared. Garantía por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificazion del contrato, Configuración Igual o mejor

Notas (Cualquier detalle debe estar referenciado con el número de renglón):
 Dirección Calle 14 de Junio No. 44, Ensanche la FE, Santo Domingo, Republica Dominicana
 Tel.: (809)565.2060 • RNC 131-35548-1. Correo: comercialdelasantillas@gmail.com

Firma y Sello

FECHA: 11/6/2025


 No. EXPEDIENTE
 JCE-CCC-LPN-2025-0003

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Junta Central Electoral (JCE)

RNC: 131-35548-1

RPE: 120116

Bienes Requeridos		
Items No.	Descripción	Especificaciones Técnicas del bien ofertado
Item No.11	Gabinete Rack	12 x Linkbasic Gabinete De 7U (WCB06-645-BAA-C) Ancho 600mm (23.5") Profundidad externa: 600mm (23.5") Material: A cero laminado en frio tratado con procesos desengrasantes. Puerta abatible de vidrio de 4mm, opaco. De pared. Garantia por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificaçcion del contrato, Configuración Igual o mejor
Item No.12	UPS	156 x UPS Smart LI UNIPOWER RACK MOUT LINE INTERATIVE 2PCS 9AH Battery, 6 salidas 5-15 1500 VA 120V 2U rack montable Display LCD 6 salidas Garantia por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificaçcion del contrato, Configuración Igual o mejor
Item 13	Disco Duros	312 x Disco Seagate Skyhawkn Conector SATA Video Vigilancia 8TB (HDD ST8000VX0004-520). 8 TB Formato 3.5" 5640 RPM Cache 128MB para videovigilancia. Garantia por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificaçcion del contrato,
Item 14	Cable UTP	240 x Linkbasic Cable UTP Cat. 6 Rollo Cable UTP Cat.6, 23AWG, Conductor .56mm, 305MT, color (CLA04-UC6-7035) AWG 23 4 pair/BL 100% cobre Chaqueta CM 250hz Color azul Garantia por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificaçcion del contrato,
Item 15	Conectores	7,200 x Conector RJ 45 CAT6 UTP (VCPJ-CAT6-PLUG-UTP) Cat. 6 Garantia por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificaçcion del contrato,
Item 16	Jack	120 x Linkbasic Jack Cat.6 180° Azul RJ 45 (KA09-UC6-B) Cat. 6 Garantia por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificaçcion del contrato,
Item 17	Bota de Proteccion	3120 x Linkbasic Botines Protectores Azul para RJ45 (PBB05-B). Para conectores RJ 45 Garantia por 3 años Tiempo de entrega de 45 días hábiles depues de la certificaçcion del contrato,

Notas (Cualquier detalle debe estar referenciado con el número de renglón):
 Direccion Calle 14 de Junio No. 44, Manche la FE, Santo Domingo, Republica Dominicana
 Tel: (809)5652060 - PVS 131-35548-1. Correo: comercialdelasantillas@gmail.com

Firma y Sello