

MS846

Lector Imager 2D



El MS846 es un lector de código de barras bidimensional que lee códigos de barras impresos y digitales con gran facilidad. Su diseño ergonómico se adapta a una variedad de entornos empresariales y es ideal para aplicaciones de almacén, envío y recepción, y retail. Se encuentra completamente sellado contra el polvo y agua y tiene una clasificación de caída de 1.5 metros, lo que lo convierte en un caballo de batalla eficiente.

Lector & Rendimiento

Sensor del Dispositivo	Sensor Imager CCD, 640x480 pixeles
Fuente de Luz	625 nm LED
	Objetivo 617 nm LED
Patrón de Lectura	Escaneo único
Max. Resolución	Code39 (5mil) / PDF417 (6.9mil) Ángulo
de Inclinación	±60 grados
Ángulo de Elevación	±60 grados
Contraste	5%

Distancia de Lectura

Code 39 (5 mil)	40mm-110mm
100%UPCA (13 mil)	5mm-280mm
Code39 (20 mil)	15mm-330mm
PDF417 (6.8 mil)	20mm-130mm
DataMatrix (10 mil)	10mm-110mm
QRCode (20 mil)	5mm-230mm

Energía

Voltaje de Operación	IDC 5V
Consumo Actual	Modo de Operación: < 400 Ma

Dimensiones

Peso	200 gramos
Medidas	18x7x10 cm

Simbologías

1D	UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar, Korean 3 of 5, ISBT Concat
2D	PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec

Modo de Operación

Modo Trigger, Modo Presentación

Ambiental

Sellado	IP42
Temperatura de Operación	32°F a 122°F
Temperatura de Almacenamiento	-4°F a 140°F
Humedad Relativa	5% a 95% (sin condensamiento)
Resistencia de caídas	1.5 metros

Certificaciones

CE & FCC DOC

Accesorios

Base, cable USB (incluido)

unitech

<http://latin.ute.com>

email: info@latin.ute.com

