

04 de noviembre 2021

De : Dos-Garcia, S.R.L.
A : Junta Central Electoral
Atención : Departamento de Compras y Contrataciones
Asunto : Oferta Técnica
Referencia : JCE-CCC-CP-2021-0026



Luego de saludarles, vía la presente damos breves detalles técnicos de nuestra oferta:

Item 1

Tubo T8 LED, Factor de Potencia >0.9, Potencia 36W, 96"(240cm), Zócalo A8 un pin, Color CW 6500K, Voltaje de Entrada 100-277Vac 60Hz, Alimentación Doble, Difusor Clear, Material Aluminio-PC y eficiencia 100Lm/W, Grado de Protección IP54, con diodos SMD 2835, Índice de Reproducción Cromática >0.7, Angulo de Apertura 120 grados, Vida Útil >50,000 horas, Temperatura de operación: -25 °C~50 °C. Garantía de un año.

Item 2

Tubo T8 LED, Factor de Potencia >0.9, Potencia 18W, Tamaño 48"(120cm), Zócalo G13, Color CW 6500K, Voltaje de Entrada 100-260Vac 60Hz, Alimentación Doble, Difusor Frost, Material Cristal, Eficiencia 105Lm/W, Grado de Protección IP54, con diodos SMD 2835, Índice de Reproducción Cromática >0.7, Angulo de Apertura 270 grados, Vida Útil >50,000 horas, Temperatura de operación: -25 °C~50 °C. Garantía de un año.

Item 3

Tubo T8 LED, Factor de Potencia >0.9, Potencia 9W, Tamaño 24"(60cm), Zócalo G13, Color CW 6500K, Voltaje de Entrada 100-260Vac 60Hz, Alimentación Doble, Difusor Frost, Material Glass, Eficiencia 100Lm/W, Grado de Protección IP54, con diodos SMD 2835, Índice de Reproducción Cromática >0.7, Angulo de Apertura 270 grados, Vida Útil >50,000 horas, Temperatura de operación: -25 °C~50 °C. Garantía de un año.

Item 4

Kit Panel LED Cuadrado, p/Empotrar IP20, Potencia 40W, Luminosidad 3200Lm, Tamaño 2'x2' (600x600mm), Borde Blanco, Color CW 6500K, Voltaje de entrada 100-260Vac, Grado de Protección IP20, con diodos SMD 2835, Índice de Reproducción Cromática >0.7, Angulo de Apertura 120 grados, Vida Útil >50,000 horas, Temperatura de operación: -25 °C~50 °C. Garantía de un año.

Item 5

Kit Panel LED Rectangular, p/Empotrar, Potencia 72W (2x36W), Tamaño 24"x48" (600x1200mm), Color CW 6500K, Voltaje de

Alimentación 100-260Vac, Borde Blanco, Con Driver IP20, Grado de Protección IP20, con diodos SMD 2835, Índice de Reproducción Cromática >0.7, Angulo de Apertura 120 grados, Vida Útil >50,000 horas, Temperatura de operación: -25 °C~50 °C. Garantía de un año.

Item 6

Bombilla LED, Tipo Bulbo Nano, 9W, CW 6500K, 100-240Vac, Rosca E27, Difusor Frost, Grado de Protección IP20, 180 Grados, Vida Útil >30,000 horas, Temperatura de Operación: -25 °C~50 °C. Garantía de un año.

Las condiciones de pago son de 30 días luego de la entrega y el tiempo de entrega es inmediato.

Para mayores detalles favor consultar las fichas técnicas adjunta a la propuesta.

Sin otro particular y reiterándonos a su disposición, se despide;

Atentamente,



Osiris Vólquez

Gerente General

Dos García, S.R.L.

Tel.: 809-379-2151

E-mail: gg@lacasadelled.net

Web: www.dosgarcia.com