



GILGAMI GROUP, SRL

FICHA TECNICA ARTICULOS OFERTADOS

Adquisición de Materiales eléctricos para iluminación.

JCE-CCC-CP-2023-0003

Reflector Led 100W Y 150W Color Blanco



Este moderno reflector led es ideal para iluminar grandes espacios como fachadas de edificios, casas, canchas deportivas, talleres, jardines y otros objetos. Ahorran hasta un 80% de energía en comparación con reflectores convencionales (halógenos)

Voltaje 100-265v

Vatios	150w
---------------	------

Vida útil	30.000 horas
------------------	--------------

Grado	Ip65(Resistente a salpicaduras de agua)
--------------	---

Indice de color	>80
------------------------	-----

Referencia	RF-008-100W
-------------------	-------------

Color	Blanca
--------------	--------

Temperatura de trabajo	-20°C~50°C
-------------------------------	------------

lúmenes	80 ± 10 LM/W
----------------	--------------

Uso	Exterior / Interior
------------	---------------------

TUBO LED T8 9W/18W FROST 6500K



CARACTERÍSTICAS:

El tubo LED T8 de 1.500mm con conexión a un lateral y 24W de potencia es suficiente para sustituir a un tubo fluorescente de unos 48W.

Sus LEDs tienen un rendimiento de 120 lm/W. **La luz que emite es de gran calidad y se distribuye en un ángulo de 180°.** El difusor opal que incorpora permite tamizar la luz haciendo que se distribuya de forma más uniforme y evitando los posibles deslumbramientos.

Cuenta con un factor de protección IP44 que hace del tubo LED T8 de 1.500mm con conexión a un lateral y 24W un elemento **perfecto para la iluminación de espacios donde pueda haber humedad.** Este tubo se conecta directamente a la red a través del lateral que viene indicado como “input” y no necesita reactancia ni condensador para funcionar.

PANEL LED 2X2 40W PLAFOND



Aplicación: Iluminación general,
comercial y oficinas

Material de la carcasa: Aluminio fundido

Color: Blanco

Tipo de bombillo: Led integrado

Voltaje: 120-277V

Potencia: 40W

Flujo Luminoso: 3.600lm

Temperatura de color: 6500K

IP: 44

Vida Útil: 25 000h

Certificación: NOM

PANEL LED 2X4 72W PLAFOND



**Aplicación: Iluminación general,
comercial y oficinas**

Material de la carcasa: Aluminio fundido

Color: Blanco

Tipo de bombillo: Led integrado

Voltaje: 120-277V

Potencia: 72W

Flujo Luminoso: 3.600lm

Temperatura de color: 6500K

IP: 44

Vida Útil: 25 000h

Certificación: NOM

