



JUNTA CENTRAL ELECTORAL REPUBLICA DOMINICANA OFERTA TECNICA

15/03/2023

- Proceso Ref. JCE-CCC-CP-2023-0008
- Adquisición de cajas fuertes
- Oferente: SIVINOX SRL

Ítems	Cant.	Unidad	Artículos	Características
1	23	Unidades	Cajas fuertes	<ul style="list-style-type: none">• Combinación y llave• dimensión 1066 x 585 x 507 MM, aproximado +/-• Contra fuego.• No digital
2	78	Unidades	Cajas fuertes	<ul style="list-style-type: none">• Combinación y llave.• Dimensión 616 x 491 x 467 MM, aproximado +/-• Contra fuego.• No digital.

Cajas Fuertes Serie SS Eagle Safes

Descripción:

- Caja Fuerte para proteger valores contra el fuego por una hora y protección contra el hurto.
- Certificación de 1 hr. de resistencia al fuego SP NT-Fire 017 90P (Horno a 1010°C).
- Certificación UL 350 Class- 1 Hr, ISO 9001, JIS S 1037, KS (Korean Standard)
- Cerradura mecánica de combinación.
- Cerradura de llave de puntos, con doble corte la llave y de difícil duplicado.
- Repisa ajustable y una gaveta de metal con cerradura de llave de puntos.
- Pintura electrostática previa desoxidación y pintura primer.

La oferta consiste en:

- 23 unidades Modelo EA-SS-100
- 78 unidades Modelo EA-SS-035

- Tiempo de entrega: 12 semanas (Es una importación especial, de la cual le estaríamos periódicamente pasando el estatus.
- Adjunto fichas técnicas de los ítems

CAJAS FUERTES RESISTENTES AL FUEGO



Descripción:

Caja Fuerte para proteger valores contra el fuego por una hora y protección contra el hurto.
Marca **Eagle Safes**.

Características:

- Certificación de 1 hr. de resistencia al fuego SP NT-Fire 017 90P (Horno a 1010°C).
- Certificación UL 350 Class- 1 Hr, ISO 9001, JIS S 1037, KS (Korean Standard)
- Cuerpo y puerta fabricada de lámina de acero de 2 mm rellena de material ignífugo contra fuego hasta llegar a 3" de espesor solido de la puerta y el cuerpo.
- Sistema de cierre de 4 pasadores cromados de 25 mm de diámetro, 2 laterales, 1 superior y 1 inferior, 2 pasadores fijos en lado de bisagras. Dichos pasadores son accionados por una manigueta de cromo con tuerca de seguridad.
- Cerradura de combinación mecánica, con dial de llave cromado o negro, esta cerradura permite hasta 1 millón de posibles cambios de clave.
- Cerradura de llave de puntos, con doble corte la llave y de difícil duplicado.
- La cerradura está protegida por dispositivo de tranque en caso de ataque a la cerradura.
- Repisa ajustable y una gaveta de metal con cerradura de llave de puntos.
- 4 ruedas de metal desmontables.
- Pintura electrostática previa desoxidación y pintura primer.

Opciones:

- Variedad de colores por pedido especial.
- Cerradura electrónica bancaria con múltiples usuarios, retardo y auditoria, certificada UL.
- Instalación disponible.

Modelo	Exterior (mm)			Interior (mm)			Peso (kg)	Repisas
	Alto	Ancho	Prof.	Alto	Ancho	Prof.		
EA-SS-035	616	491	467	389	338	304	96	1

CAJAS FUERTES RESISTENTES AL FUEGO



Descripción:

Caja Fuerte para proteger valores contra el fuego por una hora y protección contra el hurto.
Marca **Eagle Safes**.

Características:

- Certificación de 1 hr. de resistencia al fuego SP NT-Fire 017 90P (Horno a 1010°C).
- Certificación UL 350 Class- 1 Hr, ISO 9001, JIS S 1037, KS (Korean Standard)
- Cuerpo y puerta fabricada de lámina de acero de 2 mm rellena de material ignífugo contra fuego hasta llegar a 3" de espesor solido de la puerta y el cuerpo.
- Sistema de cierre de 4 pasadores cromados de 25 mm de diámetro, 2 laterales, 1 superior y 1 inferior, 2 pasadores fijos en lado de bisagras. Dichos pasadores son accionados por una manigueta de cromo con tuerca de seguridad.
- Cerradura de combinación mecánica, con dial de llave cromado o negro, esta cerradura permite hasta 1 millón de posibles cambios de clave.
- Cerradura de llave de puntos, con doble corte la llave y de difícil duplicado.
- La cerradura está protegida por dispositivo de tranque en caso de ataque a la cerradura.
- Repisa ajustable y una gaveta de metal con cerradura de llave de puntos.
- 4 ruedas de metal desmontables.
- Pintura electrostática previa desoxidación y pintura primer.

Opciones:

- Variedad de colores por pedido especial.
- Cerradura electrónica bancaria con múltiples usuarios, retardo y auditoría, certificada UL.
- Instalación disponible.

Modelo	Exterior (mm)			Interior (mm)			Peso (kg)	Repisas
	Alto	Ancho	Prof.	Alto	Ancho	Prof.		
EA-SS-100	1066	585	507	883	426	346	200	2