

FL-02 Presentación de Ofertas

Fecha: 02 de mayo de 2023

Referencia: JCE-CCC-LPN-2023-0003

Señores
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Junta Central Electoral
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.



Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas al Pliego de Condiciones para la licitación de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas al mismo:

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad
1	Hikvision IP-32-ch. - HDMI, 4k. (3840 x 2160)/ 30hz. - VGA (1920 x 1080/60hz). - Salida de audio. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Entrada de audio N/A. - Decodificación H.265+/H.264+/MPEG4. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p. - Decodificación de canales (30fps). - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps. - Interface auxiliar - Sata 4 interface. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. - Certificación FCCPart 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014, CEEN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035.	Unidad	70
2	• IP-16-ch. • HDMI 1, 4k. (3840 x 2160). • HDMI 2, (1920 x 1080/60hz). • Soporte de grabación de doble flujo. • Salida de video HDMI/VGA independiente. • Decodificación H.265/265+/H.264/264+/MPEG4. • Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. • Decodificación de canales (20, 25, 30fps). • Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. • Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps- interfaz	Unidad	20

	<p>ethernet auto adaptable.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface auxiliar. • eSATA1 eSATA interface (opcional). • Sata 4 interface for 4HDDs. • Capacidad de 10 TB para cada disco duro. <p>Certificación FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014, CEEN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4.</p>		
3	<p>Fortinet FortiSwitch 124F-FPOE - Switch - administrado - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - flujo de aire de lado a atrás - montaje en rack - PoE+ (370 W).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 puertos (POE +) 10/100. - Administrable 24 pp. - 2 puertos Gigabit SFP+. - 2 puertos Gigabit 10/100/1000. - Capa L3. - Rack mountable. - 128 MB RAM. - 6 MB memoria flash 	Unidad	30
4	<p>Fortinet FortiSwitch 148F-FPOE - Conmutador - administrado - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - flujo de aire de lado a atrás - montaje en rack - PoE+ (740 W).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 48 puertos (POE. +) 10/100. - Administrable 48PP. - 2 puertos para fibra combo Gigabit SFP+. - 2 puertos Gigabit 10/100/1000. - Capa L3. - Rack mountable. - 128 MB RAM. - 16 MB memoria flash 	Unidad	30
5	<p>Hikvision Cámara Domo IP, 4MP (Varifocales).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensor de imagen 1/3 progressive Scan CMOS. - Día y noche IR cut filter. - Ajuste de ángulo pan: 0° a 355°, tilt 0° a 75°, rotate: 0° a 355°. - Longitud focal del Lente: FOV 2.8, a 12mm, horizontal FOV 108° a 30°, vertical FOV 56° a 17°, diagonal FOV 131° a 35°. - Máxima resolución 2688 x 1520. - Imagen: interruptor día/noche, auto, Schedule. - Amplio rango dinámico 120 dB. - Compresión vídeo H.265/265+/H.264/264+/MJPG. - Protocolo de red TCP/IP, ICMP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, DHCP, RSTP, SADP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, SNMP, SSL/TLS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, PPPoE, Bonjour, ARP. - Almacenamiento de red: microSD/SDHC card (256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR). - Interface ethernet 1 RJ45 10 m/100 M self adaptive 	Unidad	300

	<p>Ethernet port.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificación EMFCC (47 CFR part 15, Subpart B); CEEMC (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130- 4: A1); RCM (AS/NZS CISPR32); KC (KN 32, KN 35). - Protección IP 67. 		
6	<p>Hikvision Cámara Domo IP, 4MP (Lente fijo 2.8MM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 123°, montura del lente M12, 2.8 mm, D60.0 m, O 23.8m, R 12.0m, I 6.0m - Sensor de imagen 1/3 progressive Scan CMOS. - Máxima resolución 2688 x 1520. - Dia y noche IR cut filter. - Ajuste de ángulo pan: 0° a 355°, tilt 0° a 75°, rótate: 0° a 355°. - Rango de luz suplementaria hasta 30 m. - Video convencional. - Compresión video H.265/265+/H.264/264+/ MJPG. - Protocolo de red TCP/IP, ICMP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, DHCP, RSTP, SADP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, SNMP, SSL/TLS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, PPPoE, Bonjour, ARP. - Almacenamiento de red: microSD/SDHC card (256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR). - Imagen: interruptor día/noche, auto, Schedule. - Interface ethernet 1 RJ45 10 m/100 M self adaptive Ethernet port. - Certificación EMFCC (47 CFR part 15, Subpart B); CEEMC (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130- 4: A1); RCM (AS/NZS CISPR32); KC (KN 32, KN 35). - Protección IP 67 	Unidad	900
7	<p>Hikvision Cámara Bullet IP, 4MP (Lente fijo 2.8MM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensor de imagen 1/3 progressive Scan CMOS. - Dia y noche IR cut filter. - Ajuste de ángulo pan: 0° a 360°, tilt 0° a 90°, rótate: 0° a 360°. - Amplio rango dinámico 120db. - Máxima resolución 2688 x 1520. - Longitud focal del Lente: horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 123° - Luz suplementaria IR, rango hasta 40m. - Máxima resolución 2688 x 1520. - Compresión vídeo H.265/265+/H.264/264+/ MJPG -Protocolo de red TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP. - Almacenamiento de red: microSD/SDHC card (256 	Unidad	446

	<p>GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imagen: interruptor día/noche, auto, Schedule. - Interface ethernet 1 RJ45 10 m/100 M self adaptive Ethernet port. - Certificación EMFCC (47 CFR part 15, Subpart B); CEEMC (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130- 4: A1); RCM (AS/NZS CISPR32); IC (ICES003: Issue6); KC (KN 32, KN 35). - Protección IP 67. 		
8	<ul style="list-style-type: none"> - Hikvision Cámara Bullet IP, 4MP (Varifocales) - Sensor de imagen 1/3 progressive Scan CMOS. - Maxima resolución 2688 x 1520. - Dia y noche IR cut filter. - Ajuste de ángulo pan: 0° a 355°, tilt 0° a 90°, rotate: 0° a 360°. - Longitud focal del Lente: FOV 2.8, a 12mm, horizontal FOV 108° a 30°, vertical FOV 56° a 17°, diagonal FOV 131° a 35°. - Rango de luz suplementaria hasta 60 m. - Video convencional 60hz: 30fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720). - Compresión vídeo H.265/265+/H.264/264+/ MJPG - Protocolo de red TCP/IP, ICMP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, DHCP, RSTP, SADP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, SNMP, SSL/TLS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, PPPoE, Bonjour, ARP. - Almacenamiento de red: microSD/SDHC card (256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR). - Imagen: interruptor día/noche, auto, Schedule. - Amplio rango dinámico 120 DB. - Interfaz ethernet 1 RJ45 10 m/100 M autoadaptable Puerto Ethernet. - Certificación EMFCC (47 CFR parte 15, Subparte B); CEEMC (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130. -4: A1); RCM (AS/NZS CISPR32); KC (KN 32, KN 35). - Protección IP 67 	Unidad	150
9	Hikvision HS-TF-L2/256G/P Micro SD Card, 256GB	Unidad	1,796
10	<p>Skyhawk Seagate Disco Duro 6TB P/Videovigilancia 3.5" Sata 6.0GB/S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sata 6 GB/S. - cache de 128 MB. - 3.5". - 5640 RPM. - Para videovigilancia. 	Unidad	90

11	Skyhawk Seagate Disco Duro 4TB P/Videovigilancia 3.5" Sata 6GB/S - HDD. - Sata 4 GB/S. - cache de 256 MB. - 3.5". - 5440 RPM. - Para videovigilancia.	Unidad	70
12	UPS Unipower 1Kva/1Kw 110Vac 60Hz Input/Output Rack Mount. - 1 Kva, 1000w. - Onda sinusoidal. - 2U rackmount. - Opción de funcionamiento extendido. - USB. - DB9 negro	Unidad	78
13	MYO-H25 Cable HDMI Myo, 4K Alta Velocidad. - 25 pies de la largo. - De alta velocidad.	Unidad	30
14	Gabinete Nitrotel Serie 9U, 600mm x 450x 480mm, Puerta Vidrio, Montaje Pared, Negro. Gabinetes (Rack) de 9U. - Mural 19". - Dimensión 600 x 450 x 480 mm. - Puerta de cristal negro	Unidad	35
15	Quest Gabinete de pared abatible 15", 7U Gabinetes (Rack) de 7U - 19". - 375mm (15") alto externo. - 525 mm (20.5") ancho. - 590 mm (23") profundidad externa. - 482 mm (19") máximo fondo útil. - Formato 19".	Unidad	22
16	Tubería Plástica Negra 1/2" x 100 (expresada en Pies) - Conduflex - De 1/2 " - Color negro	Unidad	80
17	LanPro Cable Cat.6, UTP CM, sólido, 24 AWG. 0.50mm Diámetro nominal y Nylon Flexible, Color Gris. Cable UTP - Rollos 1000'/1. - Cat. 6. - Color gris. - 23 AWG.	Unidad	246
18	Regleta Master cable de extensión de metal resistente de 6 pies, 5 interruptores independientes con un interruptor maestro, certificado SGS, negro. - En metal. - 5 salidas. - Longitud de cable 6 pies.	Unidad	90

	- 5 interruptores independientes con un interruptor maestro. - Certificado SGS		
CONDICIONES DE PAGO: 20% Orden / 80% Entrega TIEMPO DE ENTREGA: 16 semanas aproximadamente GARANTÍA: 3 años (NVR+ Cámaras Domo + Bullet+ UPS) 2 años (MicroSD Card) 8 meses (Disco Duro) Tiempo de vida limitado garantía (Fortinet)			

Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con el Pliego de Condiciones Específicas de la licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

Nuestra empresa, sus afiliadas o subsidiarias, no han sido declaradas inelegibles por la JUNTA CENTRAL ELECTORAL para presentar ofertas.

Si nuestra oferta difiere o no contempla alguna parte de la información requerida y/o suministrada en el Pliego de Condiciones, estamos conscientes de que el riesgo estará a nuestro cargo y de que el resultado será el rechazo de nuestra propuesta. De igual manera, sabemos que después de abierta, esta oferta no podrá ser retirada ni modificada por nosotros, bajo ninguna circunstancia.

Entendemos que esta oferta, en caso de resultar adjudicatarios de la licitación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato.

Katherine Luciano en calidad de presidente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de: Netsol, Soluciones de Redes, SRL

Firma 

Sello 