



JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

**ESPECIFICACION DE CANTIDAD
JCE-CCC-LPN-2023-0003**

Item	Descripción de Bien, Obra o Servicio	Unidad	Cantidad
1	<p>NVR Hikvision de 32 canales Ultra HD 4K (DS-7732NXI-K4)-IP-32-ch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP-32-ch. - HDMI, 4k. (3840 x 2160)/ 30hz. - HDMI, 4k. (3840 x 2160)/ 30hz. - VGA (1920 x 1080/60hz). - VGA (1920 x 1080/60hz). - Salida de audio. - Salida de audio. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Entrada de audio N/A. - Entrada de audio N/A. - Decodificación H.265+/H.264+/MPEG4. - Decodificación H.265+/H.264+/MPEG4. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p. - Decodificación de canales (30fps). - Decodificación de canales (30fps). - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS.- Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps. - Interface auxiliar. - Interface auxiliar. - Sata 4 interface. - Sata 4 interface. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. 	UD	70



2	<p>Hikvision NVR 16-Channel 12MP (DS-7716NXI-I4/S)- IP-16-ch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP-16-ch. - HDMI 1, 4k. (3840 x 2160). - HDMI 1, 4k. (3840 x 2160). - HDMI 2, (1920 x 1080/60hz). - HDMI 2, (1920 x 1080/60hz). - Soporte de grabación de doble flujo. - Soporte de grabación de doble flujo. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Decodificación H.265/265+/H.264/264+/MPEG4. - Decodificación H.265/265+/H.264/264+/MPEG4.- Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. - Decodificación de canales (20, 25, 30fps). - Decodificación de canales (20, 25, 30fps). - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps- interfaz ethernet autoadaptable. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps- interfaz ethernet autoadaptable. - Interface auxiliar. - Interface auxiliar. - ESATA1 eSATA interface (opcional). - ESATA1 eSATA interface (opcional). - Sata 4 interface for 4HDDs. - Sata 4 interface for 4HDDs. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. 	UD	20
3	<p>Switch Aruba 6000 24 G Clase 4 PoE 4 SFP 370 W</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports - 4x 1G SFP ports - Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 	UD	30
4	<p>Switch Aruba 6200M 48G Class4 PoE 4SFP+ (R8Q70A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 48x ports 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE Ports, supporting up to 30W per port - 4x 1G/10G SFP ports (2x LRM; 2x LRM/MACSec 256) - Routing/switching capacity 176 Gbps 	UD	30



5	<p>Dome Camera Hikvision ColorVu 4MP Outdoor (DS-2CD2747G2T-LZS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - Color Recording at Night up to 131' - 2.8-12mm Motorized Varifocal Lens - 105.4 to 56.4° Horizontal Field of View - Two-Way Audio - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G, S & T - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Include Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	300
6	<p>Dome Camera Hikvision 4MP Outdoor (DS-2CD2143G2-IU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - IR LEDs for Night Vision up to 98' - 2.8mm Fixed Lens - 103° Horizontal Field of View - Built-In Microphone - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G & S - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Include Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	900
7	<p>Bullet Camera Hikvision AcuSense 4MP Outdoor (DS-2CD2043G2-IU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - IR LEDs for Night Vision up to 131' - 2.8mm Fixed Lens - 103° Horizontal Field of View - Built-In Microphone - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G & S - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Include Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	446



8	Bullet Camera Hikvision ColorVu 4MP Outdoor (DS-2CD2647G2T-LZS) <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - Color Recording at Night up to 197' - 2.8-12mm Motorized Varifocal Lens - 105.4 to 56.4° Horizontal Field of View - Two-Way Audio - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G, S & T - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	150
9	WD 6TB WD60EFPX Red Plus SATA III 3.5" Internal NAS HDD	UD	90
10	WD 4TB Purple 5400 rpm SATA III 3.5" Internal Surveillance Hard Drive WD42PURZ	UD	70
11	UPS CDP UPO11-1RTAX <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 1 KVA / 1000 VA / 900 WATTS - Montaje: RACK - Tecnología: ONLINE DOBLE CONVERSIÓN - Fases: 1 (MONOFÁSICO) - Voltaje de entrada: 120 VCA (voltaje nominal) - Voltaje de salida: 110/ 115/ 120 / 127 VCA - Terminales de salida: 8 salidas (contactos) NEMA 5-15R - Tiempo de respaldo: 4 minutos a plena carga / 9 minutos a media carga - Respaldo extendido: Se puede agregar hasta 1 banco de baterías. - Rango de Voltaje: 60VCA – 150VCA - Rango de frecuencia: 40Hz – 70Hz 	UD	78
12	CABLE HDMI MYO, 4K ALTA VELOCIDAD, 25 FT NEGRO. (MYO-H25)	UD	30
13	Baykus Gabinete de 9U 600x600x520 Gabinete Baykus 9U/ 600 Alto, 600 (BK-600*600*9U)	UD	35
14	Baykus Gabinete de 6U 600x450x368 Gabinete Baykus 6U/ 600 Alto, 450 (BK-600*450*6U)	UD	22
15	LPFLEX TUBO FLEXIBLE, NEGRO (1/2) de 100 PIES (2316 DL30)	UD	80000

16	Caja de cable UTP CAT 6 1000 pies HikVision (DS-1LN6-UE-W(O-STD))	UD	246
17	Protector de sobretensiones de 5 tomacorrientes, cable de extensión de metal resistente de 6 pies, 5 interruptores independientes con un interruptor maestro, certificado SGS, negro	UD	90

Firma

Sello





Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

03 de Mayo 2023
Santo Domingo,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

CARTA DE ENTREGA

Distinguidos señores:

Mediante la presente hacemos constar que en caso de salir adjudicados en el proceso de compra referencia **JCE-CCC-LPN-2023-0003** tiempos de entrega son los establecidos en el siguiente cuadro:

Item	Descripción de Bien, Obra o Servicio	Unidad	Tiempo de Entrega
------	--------------------------------------	--------	-------------------



1	<p>NVR Hikvision de 32 canales Ultra HD 4K (DS-7732NXI-K4)-IP-32-ch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP-32-ch. - HDMI, 4k. (3840 x 2160)/ 30hz. - HDMI, 4k. (3840 x 2160)/ 30hz. - VGA (1920 x 1080/60hz). - VGA (1920 x 1080/60hz). - Salida de audio. - Salida de audio. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Entrada de audio N/A. - Entrada de audio N/A. - Decodificación H.265+/H.264+/MPEG4. - Decodificación H.265+/H.264+/MPEG4. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p. - Decodificación de canales (30fps). - Decodificación de canales (30fps). - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS.- Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps. - Interface auxiliar. - Interface auxiliar. - Sata 4 interface. - Sata 4 interface. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. 	UD	10 a 13 Semanas
---	---	----	-----------------



2	<p>Hikvision NVR 16-Channel 12MP (DS-7716NXI-I4/S)- IP-16-ch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP-16-ch. - HDMI 1, 4k. (3840 x 2160). - HDMI 1, 4k. (3840 x 2160). - HDMI 2, (1920 x 1080/60hz). - HDMI 2, (1920 x 1080/60hz). - Soporte de grabación de doble flujo. - Soporte de grabación de doble flujo. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Decodificación H.265/265+/H.264/264+/MPEG4. - Decodificación H.265/265+/H.264/264+/MPEG4.- Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. - Decodificación de canales (20, 25, 30fps). - Decodificación de canales (20, 25, 30fps). - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps- interfaz ethernet autoadaptable. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps- interfaz ethernet autoadaptable. - Interface auxiliar. - Interface auxiliar. - ESATA1 eSATA interface (opcional). - ESATA1 eSATA interface (opcional). - Sata 4 interface for 4HDDs. - Sata 4 interface for 4HDDs. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. 	UD	10 a 13 Semanas
3	<p>Switch Aruba 6000 24 G Clase 4 PoE 4 SFP 370 W</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports - 4x 1G SFP ports - Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 	UD	3 a 5 Semanas
4	<p>Switch Aruba 6200M 48G Class4 PoE 4SFP+ (R8Q70A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 48x ports 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE Ports, supporting up to 30W per port - 4x 1G/10G SFP ports (2x LRM; 2x LRM/MACSec 256) - Routing/switching capacity 176 Gbps 	UD	3 a 5 Semanas



5	<p>Dome Camera Hikvision ColorVu 4MP Outdoor (DS-2CD2747G2T-LZS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - Color Recording at Night up to 131' - 2.8-12mm Motorized Varifocal Lens - 105.4 to 56.4° Horizontal Field of View - Two-Way Audio - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G, S & T - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	3 a 5 Semanas
6	<p>Dome Camera Hikvision 4MP Outdoor (DS-2CD2143G2-IU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - IR LEDs for Night Vision up to 98' - 2.8mm Fixed Lens - 103° Horizontal Field of View - Built-In Microphone - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G & S - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	3 a 5 Semanas
7	<p>Bullet Camera Hikvision AcuSense 4MP Outdoor (DS-2CD2043G2-IU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - IR LEDs for Night Vision up to 131' - 2.8mm Fixed Lens - 103° Horizontal Field of View - Built-In Microphone - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G & S - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	3 a 5 Semanas



8	Bullet Camera Hikvision ColorVu 4MP Outdoor (DS-2CD2647G2T-LZS) <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - Color Recording at Night up to 197' - 2.8-12mm Motorized Varifocal Lens - 105.4 to 56.4° Horizontal Field of View - Two-Way Audio - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G, S & T - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	3 a 5 Semanas
9	WD 6TB WD60EFPX Red Plus SATA III 3.5" Internal NAS HDD	UD	2 a 4 Semanas
10	WD 4TB Purple 5400 rpm SATA III 3.5" Internal Surveillance Hard Drive WD42PURZ	UD	2 a 4 Semanas
11	UPS CDP UPO11-1RTAX <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 1 KVA / 1000 VA / 900 WATTS - Montaje: RACK - Tecnología: ONLINE DOBLE CONVERSIÓN - Fases: 1 (MONOFÁSICO) - Voltaje de entrada: 120 VCA (voltaje nominal) - Voltaje de salida: 110/ 115/ 120 / 127 VCA - Terminales de salida: 8 salidas (contactos) NEMA 5-15R - Tiempo de respaldo: 4 minutos a plena carga / 9 minutos a media carga - Respaldo extendido: Se puede agregar hasta 1 banco de baterías. - Rango de Voltaje: 60VCA – 150VCA - Rango de frecuencia: 40Hz – 70Hz 	UD	3 a 5 Semanas
12	CABLE HDMI MYO, 4K ALTA VELOCIDAD, 25 FT NEGRO. (MYO-H25)	UD	1 a 2 Semanas
13	Baykus Gabinete de 9U 600x600x520 Gabinete Baykus 9U/ 600 Alto, 600 (BK-600*600*9U)	UD	1 a 2 Semanas
14	Baykus Gabinete de 6U 600x450x368 Gabinete Baykus 6U/ 600 Alto, 450 (BK-600*450*6U)	UD	1 a 2 Semanas

15	LPFLEX TUBO FLEXIBLE, NEGRO (1/2) de 100 PIES (2316 DL30)	UD	1 a 2 Semanas
16	Caja de cable UTP CAT 6 1000 pies HikVision (DS-1LN6-UE-W(O-STD))	UD	3 a 5 Semanas
17	Protector de sobretensiones de 5 tomacorrientes, cable de extensión de metal resistente de 6 pies, 5 interruptores independientes con un interruptor maestro, certificado SGS, negro	UD	1 a 2 Semanas

Firma
Sello



JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

CARTA DE GARANTÍA

Distinguidos señores:

Mediante la presente hacemos constar que en caso de salir adjudicados en el proceso de compra referencia **JCE-CCC-LPN-2023-0003** el tiempo de garantía son los establecidos en el siguiente cuadro:

Item	Descripción de Bien, Obra o Servicio	Unidad	Tiempo de Garantía
------	--------------------------------------	--------	--------------------



1	<p>NVR Hikvision de 32 canales Ultra HD 4K (DS-7732NXI-K4)-IP-32-ch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP-32-ch. - HDMI, 4k. (3840 x 2160)/ 30hz. - HDMI, 4k. (3840 x 2160)/ 30hz. - VGA (1920 x 1080/60hz). - VGA (1920 x 1080/60hz). - Salida de audio. - Salida de audio. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Entrada de audio N/A. - Entrada de audio N/A. - Decodificación H.265+/H.264+/MPEG4. - Decodificación H.265+/H.264+/MPEG4. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p. - Decodificación de canales (30fps). - Decodificación de canales (30fps). - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS.- Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps. - Interface auxiliar. - Interface auxiliar. - Sata 4 interface. - Sata 4 interface. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. 	UD	3 Años
---	---	----	--------



2	<p>Hikvision NVR 16-Channel 12MP (DS-7716NXI-I4/S)- IP-16-ch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP-16-ch. - HDMI 1, 4k. (3840 x 2160). - HDMI 1, 4k. (3840 x 2160). - HDMI 2, (1920 x 1080/60hz). - HDMI 2, (1920 x 1080/60hz). - Soporte de grabación de doble flujo. - Soporte de grabación de doble flujo. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Decodificación H.265/265+/H.264/264+/MPEG4. - Decodificación H.265/265+/H.264/264+/MPEG4.- Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. - Decodificación de canales (20, 25, 30fps). - Decodificación de canales (20, 25, 30fps). - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps- interfaz ethernet autoadaptable. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps- interfaz ethernet autoadaptable. - Interface auxiliar. - Interface auxiliar. - ESATA1 eSATA interface (opcional). - ESATA1 eSATA interface (opcional). - Sata 4 interface for 4HDDs. - Sata 4 interface for 4HDDs. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. 	UD	3 Años
3	<p>Switch Aruba 6000 24 G Clase 4 PoE 4 SFP 370 W</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports - 4x 1G SFP ports - Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 	UD	1 Año
4	<p>Switch Aruba 6200M 48G Class4 PoE 4SFP+ (R8Q70A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 48x ports 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE Ports, supporting up to 30W per port - 4x 1G/10G SFP ports (2x LRM; 2x LRM/MACSec 256) - Routing/switching capacity 176 Gbps 	UD	1 Año



5	<p>Dome Camera Hikvision ColorVu 4MP Outdoor (DS-2CD2747G2T-LZS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - Color Recording at Night up to 131' - 2.8-12mm Motorized Varifocal Lens - 105.4 to 56.4° Horizontal Field of View - Two-Way Audio - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G, S & T - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	5 Años
6	<p>Dome Camera Hikvision 4MP Outdoor (DS-2CD2143G2-IU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - IR LEDs for Night Vision up to 98' - 2.8mm Fixed Lens - 103° Horizontal Field of View - Built-In Microphone - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G & S - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	5 Años



7	<p>Bullet Camera Hikvision AcuSense 4MP Outdoor (DS-2CD2043G2-IU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - IR LEDs for Night Vision up to 131' - 2.8mm Fixed Lens - 103° Horizontal Field of View - Built-In Microphone - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G & S - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	5 Años
8	<p>Bullet Camera Hikvision ColorVu 4MP Outdoor (DS-2CD2647G2T-LZS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - Color Recording at Night up to 197' - 2.8-12mm Motorized Varifocal Lens - 105.4 to 56.4° Horizontal Field of View - Two-Way Audio - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G, S & T - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB 	UD	5 Años
9	WD 6TB WD60EFPX Red Plus SATA III 3.5" Internal NAS HDD	UD	8 Meses
10	WD 4TB Purple 5400 rpm SATA III 3.5" Internal Surveillance Hard Drive WD42PURZ	UD	8 Meses



11	<p>UPS CDP UPO11-1RTAX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 1 KVA / 1000 VA / 900 WATTS - Montaje: RACK - Tecnología: ONLINE DOBLE CONVERSIÓN - Fases: 1 (MONOFÁSICO) - Voltaje de entrada: 120 VCA (voltaje nominal) - Voltaje de salida: 110/ 115/ 120 / 127 VCA - Terminales de salida: 8 salidas (contactos) NEMA 5-15R - Tiempo de respaldo: 4 minutos a plena carga / 9 minutos a media carga - Respaldo extendido: Se puede agregar hasta 1 banco de baterías. - Rango de Voltaje: 60VCA – 150VCA - Rango de frecuencia: 40Hz – 70Hz 	UD	3 Años
12	CABLE HDMI MYO, 4K ALTA VELOCIDAD, 25 FT NEGRO. (MYO-H25)	UD	1 Mes
13	Baykus Gabinete de 9U 600x600x520 Gabinete Baykus 9U/ 600 Alto, 600 (BK-600*600*9U)	UD	Revisar mercancia
14	Baykus Gabinete de 6U 600x450x368 Gabinete Baykus 6U/ 600 Alto, 450 (BK-600*450*6U)	UD	Revisar mercancia
15	LPFLEX TUBO FLEXIBLE, NEGRO (1/2) de 100 PIES (2316 DL30)	UD	Revisar mercancia
16	Caja de cable UTP CAT 6 1000 pies HikVision (DS-1LN6-UE-W(O-STD))	UD	5 Años
17	Protector de sobretensiones de 5 tomacorrientes, cable de extensión de metal resistente de 6 pies, 5 interruptores independientes con un interruptor maestro, certificado SGS, negro	UD	Revisar mercancia





Dichos tiempos comienzan una vez recibido en 20% del anticipo.

Sin nada más que agregar,

Se despide atentamente.

Firma

Sello



TCO NETWORKS, S.R.L. | Calle 1000, Edificio 1000, Santo Domingo, República Dominicana | www.tconet.com.do

☎ 809,544 0100 | 📧 info@tconet.com.do | 🌐 www.tconet.com.do | 📘 TCO Networks | 📷 TCONetworks



Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd

Provincia Zhejiang, China

25 abril 2023

AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

Señores

Junta Central Electoral de la República Dominicana (JCE)

Referencia: JCE-CCC-LPN-2023-0003

Adquisición de cámaras y equipos de video vigilancia, a ser utilizados por la Dirección de Seguridad Civil.

Nosotros Hikvision Technology en nuestra calidad de fabricantes oficiales de la marca HIKVISION, autorizamos por la presente a TCO NETWORKS, debidamente certificado como integrador de nuestras soluciones, a presentar una oferta en relación al proyecto indicado, que tiene como objetivo proveer bienes de nuestra fabricación, así como la instalación y configuración de los mismos y de resultar adjudicatarios, a negociar y firmar el correspondiente contrato.

Por medio de la presente hacemos constar que en nuestra oficina local en república dominicana contamos con centro de servicio para el país y la región de caribe, además de personal calificado que acredita centros de nuestro socio comercial.

Extendemos nuestra garantía de dos años en los equipos propuestos de acuerdo a lo solicitado en pliego, según la política de la marca Hikvision en cuanto a los bienes seleccionados de nuestra fabricación.

Hikvision Panama Commercial, S.A.
RUC 155668970-2-2018 DV 70


Vicente Chen / Chen Chiyuan
chenchiyuan@hikvision.com

Country Manager de Hikvision Rep. Dominicana



Nota: Esta certificación es válida desde abril 25 2023 hasta julio 31 2023.

Para validar la veracidad de este documento, favor consultar a Ivan.Diaz@hikvision.com