

SNCC.F.034



Junta Central Electoral



JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)
OFERTA TECNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: INPROTEC- Ingeniería de Protección, SRL

Item	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Unidad de	Cantidad
1	20 pares de sensores infrarrojos, servomotor, MCBF más de 12 millones de veces, 30 a 60 personas por minuto (El rendimiento real se ve afectado por la tasa de aprobación de la persona y el método de aprobación) Ancho de carril de 650 mm a 1100 mm, Dimensión: 1496 mm x 130 mm x 1005 mm Acero inoxidable SUS304, espesor: 1,5 mm, Material de barrera: Vidrio acrílico, Pantalla de visualización integrada de 6,95 pulgadas, Wi-Fi (modo AP), Cámara de reconocimiento facial de 2 MP 1080P, Controlador de acceso incorporado, Cuando la alimentación está apagada, la puerta se abrirá automáticamente, Apoyo ISAPI, Uso para interior. DS-K3B631TX-L/MPIQL-Dp110(O-STD)	UD	3.00
2	20 pares de sensores infrarrojos, servomotor, MCBF más de 12 millones de veces, 30 a 60 personas por minuto (El rendimiento real se ve afectado por la tasa de aprobación de la persona y el método de aprobación) Ancho de carril de 650 mm a 1100 mm, Dimensión: 1496 mm x 130 mm x 1005 mm Acero inoxidable SUS304, espesor: 1,5 mm, Material de barrera: Vidrio acrílico, Pantalla de visualización integrada de 6,95 pulgadas, Wi-Fi (modo AP), Cámara de reconocimiento facial de 2 MP 1080P, Controlador de acceso incorporado, Cuando la alimentación está apagada, la puerta se abrirá automáticamente, Apoyo ISAPI, Uso para interior. DS-K3B631TX-R/MPIQL-Dp110(O-STD)	UD	3.00
3	20 pares de sensores infrarrojos, servomotor, MCBF más de 12 millones de veces, 30 a 60 personas por minuto (El rendimiento real se ve afectado por la tasa de aprobación de la persona y el método de aprobación) Ancho de carril de 650 mm a 1100 mm, Dimensión: 1496 mm x 130 mm x 1005 mm Acero inoxidable SUS304, espesor: 1,5 mm, Material de barrera: Vidrio acrílico, Pantalla de visualización integrada de 6,95 pulgadas, Wi-Fi (modo AP), Cámara de reconocimiento facial de 2 MP 1080P, Controlador de acceso incorporado, Cuando la alimentación está apagada, la puerta se abrirá automáticamente, Apoyo ISAPI, Uso para interior. DS-K3B631TX-M/MPIQL-Dp110(O-STD)	UD	2.00
4	Módulo base de barrera oscilante para la serie DS-K3B631TX. DS-K3B631TX-BASE1100-S(O-STD)	UD	6.00



SNCC.F.034



JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)
OFERTA TECNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: INPROTEC- Ingeniería de Protección, SRL

Item	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Unidad de	Cantidad
5	Módulo base de barrera oscilante para la serie DS-K3B631TX. DS-K3B631TX-BASE1100-M(O-STD)	UD	2.00
6	Reads Mifare 1 tarjeta, Fingerprint (capacidad: 5000), Admite RS485 (HIK privado), IP65; Montaje en pared con tornillos. El Gang Box no es compatible. Los dispositivos de huellas dactilares se recomiendan para usar en interiores ambiente. DS-K1201AMF(O-STD)	UD	16.00
7	Base. DS-K7C01/B(O-STD)	UD	16.00
8	Lente doble, CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7", conteo de personas por aprendizaje profundo; Admite el conteo separado de personas que ingresan, saliendo, Digital WDR, Máx. 1920*1080 a 25 fps, rango IR Hasta 6 m, H.265, H.264, H.265+, H.264+, Altura de montaje de 2,1 m a 6m, memoria Flash que almacena datos de conteo de personas.	UD	3.00
9	DS-3E0109P-E/M(B) - SWITCH 8 HIKVISION, NO ADMINISTRABLE, 10/100, POE, CCTV.	UD	2.00
10	AR106 - GABINETE DE PARED APC NETSHELTER WX 6U, PESO SOPORTADO 90.91 KG, BLACK (AR106).	UD	2.00
11	PE63 - PROTECTOR REGLETA APC PE63 ESSENTIAL SURGEARREST, 6 SALIDAS 3 PIES DE CORD, 120V	UD	3.00
12	AF-5G30-S45 - ANTENA UBIQUITI AIRFIBER (PLATO) AIRMAX HIGH PERFORMANCE BRIDGE OUTDOOR 5.8GHZ 450+ MBPS, 30DBI (AF-5G30-S45)	UD	4.00
13	[DS-K2604] CONTROLADORA DE 4 PUERTAS CON BATERIA	UD	3.00
14	Cable utp	UD	4,000.00
15	TRASLADO DE EQUIPOS	UD	1.00
16	MATERIALES DE INSTALACION	UD	1.00
17	MANO DE OBRA	UD	1.00

Yo, Juan Thomas Perez en calidad de Director General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de INPROTEC Ingeniería de Protección, SRL.

Firma

INPROTEC
INGENIERIA DE PROTECCION, S.R.L.

09/06/2023
Santo Domingo
D.N., Rep. Dom.

