



# JUNTA CENTRAL ELECTORAL

## Oferta Técnica

Nombre de la empresa Oferente: Grupo Cometa, S.A.S  
Tel. de contacto: 809-530-1014 ext: 211

Núm. RPE: 263

No. EXPEDIENTE

JCE-CCC-CP-2023-0022

Página 1 de 1

Item No.	Código del Item	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Modelo
1	GOMAS HANKOOK	255/70R16 RF11	UND	8	HANKOOK	255/70R16 RF11
2	GOMAS HANKOOK	195/65R15 H735	UND	4	HANKOOK	195/65R15 H735
3	GOMAS HANKOOK	245/70R16LT RF10 6PR	UND	4	HANKOOK	245/70R16LT RF10
4	GOMAS HANKOOK	265/65R17 RF11	UND	4	HANKOOK	265/65R17 RF11
5	GOMAS HANKOOK	225/70R15C RA18 8PR	UND	4	HANKOOK	225/70R15C RA18
6	GOMAS HANKOOK	215/70R16C RA08 6PR	UND	4	HANKOOK	215/70R16C RA08
7	GOMAS HANKOOK	205/55R16 K425	UND	8	HANKOOK	205/55R16 K425
8	GOMAS HANKOOK	185/70R14 H735	UND	4	HANKOOK	185/70R14 H735
9	GOMAS HANKOOK	700R16 AH11S 12PR SET	UND	4	HANKOOK	700R16 AH11S 12PR
10	GOMAS HANKOOK	11R22.5 AH33	UND	4	HANKOOK	11R22.5 AH33
11	GOODYEAR	265/60R18 WRANGLER AT ADV 110T	UND	4	GOODYEAR	265/60R18 WRANGLER AT ADV 110T
12	GOODYEAR	255/60R18 WRANGLER WORKHORSE AT 112T XL	UND	4	GOODYEAR	255/60R18 WRANGLER AT 112T
13	GOMAS HANKOOK	255/65R17 RF11	UND	4	HANKOOK	255/65R17 RF11
14	GOMAS HANKOOK	285/50R20 RF11	UND	4	HANKOOK	285/50R20 RF11

Firma:

Fecha: 19/05/2023



✓

PP BCP.

SS

PP



**255/70R16 RF11**

**DESCRIPCION**

Llanta todo terreno que ofrece una combinación superior de rendimiento.

El innovador diseño de la banda de rodamiento multidireccional de la Dynapro AT2 garantiza una tracción mayor en condiciones de mojado y fuera de carretera, al tiempo que disminuye el ruido y aumenta el confort en marcha. Cuenta con una vida útil aún más larga de la banda de rodadura gracias a una huella más ancha y avanzada que da como resultado una tensión distribuida y un desgaste uniforme.

**CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS**

- ✓ El medidor de goma grueso de pared lateral ayuda a minimizar los daños causados por el impacto fuera de la carretera.
- ✓ El alambre sin juntas evita la separación de cuentas cuando se conduce fuera de carretera con baja presión de aire.
- ✓ El medidor reforzado para debajo de la cabeza ayuda a prevenir daños internos por impactos sostenidos cuando se encuentra fuera de la carretera.

**ESPECIFICACIONES**

INDICE DE CARGA	INDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE LA BANDA	LONAS	PRESION MAXIMA
111(1090 kg)	I(190 km/h)	9,9 mm	SL	51PSI







## 195/65R15 H735

Neumático 195/65R15 Hankook Kinergy ST H735 91T. 2 correas anchas de acero: Mayor rigidez de la banda de rodadura para un mejor rendimiento de manejo y frenado. Línea de carcasa paralela: Pared lateral más rígida y minimiza la deformación de la pared lateral. Alambre fuerte sin juntas: Uniformidad de cordón mejorada.

Marca	HANKOOK
Familia / Modelo	KINERGY ST H735
Medidas	195/65 R15
Índice de carga/Vel	91T
Antiplinchazos	--
Ancho	195
Perfil	65
Aro	15
UTQG	--
Reforzado	--
Tipo terreno	--
Estación	--
Ecológico	--
Letra Blanca	--







## 245/70R16 RF10

### DESCRIPCION

El Dynapro AT-m, el mejor neumático para carreteras pavimentadas y sin pavimentar para vehículos 4x4, cuenta con un resistente diseño en la banda de rodadura y con una estructura de bloques para hacer frente a cualquier carretera.

### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ El medidor de goma grueso de pared lateral ayuda a minimizar los daños causados por el impacto fuera de la carretera.
- ✓ El alambre sin juntas evita la separación de cuentas cuando se conduce fuera de carretera con baja presión de aire.
- ✓ El medidor reforzado para debajo de la cabeza ayuda a prevenir daños internos por impactos sostenidos cuando se encuentra fuera de la carretera.

### ESPECIFICACIONES

INDICE DE CARGA	INDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE LA BANDA	LONAS	PRESION MAXIMA
111(1090 kg)	T (190 km/h)	9,9 mm	XL	50psi









## 265/65R17 RF11

### DESCRIPCION

Desarrollado para conductores de camionetas, jeeps, camionetas de trabajo y SUV de tamaño completo que buscan una combinación satisfactoria de rendimiento general. Diseñado para proporcionar durabilidad y versatilidad en diferentes condiciones de superficie, el Dynapro AT2 combina destreza todoterreno, tracción seca y húmeda.

Una carcasa duradera de tres capas ayuda a resistir pinchazos y daños durante el uso fuera de la carretera. La amplia huella está modelada por computadora para una distribución más uniforme de la presión, ayudando a la vida útil de la banda de rodadura e incluso al desgaste. Dos correas de acero de alta resistencia están reforzadas con dos capas de tapa de nylon para ayudar aún más a la durabilidad y la capacidad de alta velocidad.

### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Mejor tracción en cualquier dirección
- ✓ La combinación de dos orejeras de empuje proporciona tracción adicional fuera de la carretera
- ✓ Reduce el ruido de la carretera desde la ranura del patrón y el hombro
- ✓ Aumenta la comodidad de conducción al optimizar el movimiento entre los bloques y ayuda a reducir el ruido
- ✓ Aumenta el kilometraje al tiempo que reduce las virutas y los cortes de conducción fuera de carretera
- ✓ Resultados en tensiones más uniformemente distribuidas, lo que lleva a una vida útil más larga de la banda de rodadura y al desgaste uniforme

### ESPECIFICACIONES

INDICE DE CARGA	INDICE DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA	LENNAS	PREISION MAXIMA
112	T (190 km/h)	2469 lbs	10	80psi







## 225/70R15C RA18 8PR

Un neumático radial de verano para vehículos comerciales y de transporte, el Ventra LT ofrece una excelente durabilidad, aumenta el kilometraje, un rendimiento sobre mojado excelente y un equilibrio de la huella de pisada. La estabilidad se mantiene incluso con cargas pesadas, aumentando la seguridad del conductor.

Fabricante	<b>Hankook</b>
Nombre de la banda de rodadura	<b>Radial RA-18</b>
Medida	<b>225/70 R15</b>
Índice de carga	<b>112/110</b>
Símbolo de velocidad	<b>S</b>
Clase de eficiencia energética	<b>D</b>
Clase de adherencia sobre mojado	<b>C</b>
Clase de ruido exterior de rodadura	<b>B</b>
Ruido exterior de rodadura	<b>70 dB</b>
Neumático para nieve	<b>No</b>
Adherencia sobre hielo	<b>No</b>
Categoría de carga	<b>SL</b>







## 215/70R16C RA08 6PR

El **Radial ra08** de **verano** pertenece al segmento **QUALITY** del fabricante **Hankook**, cuenta con unas medidas de **215/70R16 108 T** ideales para su uso en furgonetas y pequeños vehículos industriales.

Los vehículos comerciales necesitan ruedas y cubiertas especiales. De hecho, los neumáticos para furgonetas (incluyendo camionetas y furgones) tienen medidas, dimensiones y características únicas, pensadas para que puedan aguantar mucho peso y recorrer un alto número de kilómetros manteniendo siempre buen agarre y velocidades que permitan reducir los tiempos de trabajo.

El neumático **HANKOOK RADIAL RA08 215/70R16 108 T** cuenta con una anchura de **215** milímetros, un perfil de **70** mm y un diámetro de **16** pulgadas.

Esta rueda tiene un índice de carga de **108**, con este índice de carga es posible soportar un peso de **1000** kilogramos.

La velocidad máxima a la que puede circular el **HANKOOK RADIAL RA08 215/70R16 108 T** es de **190** kilómetros por hora, según nos indica el símbolo de velocidad **T**.

El neumático **HANKOOK RADIAL RA08 215/70R16 108 T** cuenta con una etiqueta de consumo de **C**, se trata de un consumo de combustible moderado

La sonoridad del **Radial ra08** de **Hankook** pese a no ser de los más silenciosos del mercado ofrece una sonoridad moderada con sus **70** decibelios.

Este neumático cuenta con un agarre sobre terreno mojado excelente, lo que lo convierte en un neumático idóneo para su uso con lluvia y condiciones meteorológicas adversas, así lo indica su calificación **B**.







## 205/55R16 K425

Hankook Kinergy Eco K425 es un neumático que ofrece más rendimiento gracias a sus características que cumplen con todas las exigencias del mercado europeo, además de la implementación de la más alta tecnología que garantiza mayor confort, durabilidad y disminución del ruido, por eso es especial para ser usado en los vehículos urbanos, familiares y compactos.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca	HANKOOK
Familia / Modelo	KINERGY ECO K425
Medidas	205/55 R16
Índice de carga/Vel	91H
Antipinchazos	--
Ancho	205
Perfil	55
Aro	16









### 185/70R14 H735

Llanta 185/70 R14 HANKOOK KINERGY ST H735 88T La llanta estándar tipo turismo para toda temporada, con compuesto de la banda de rodamiento para la alta resistencia en contra de la abrasión y una cubierta completa sin uniones como refuerzo en los cinturones que optimizada resistencia para mejorar la estabilidad de la banda de rodamiento, incluso a alta velocidad. 2 Anchos cinturones de acero con mejor rigidez de la banda de rodamiento, para un mejor desempeño en el manejo/frenado. Línea de casco paralela teniendo una rígida pared lateral que minimiza la deformación del costado y cinta plegada en el borde de los cinturones

para incrementar el rendimiento y otorgar estabilidad en la llanta. Además de relleno de ceja de alta rigidez y fuerte alambre de ceja sin uniones, mejorando la uniformidad de la ceja.

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medida: 185/70R14

Tipo de uso: S

Ancho: 185

Perfil: 70

Llanta: 14.0

Rango de velocidad: T

Indice de carga: 88

R/D RADIAL

SKU Code: 88T







### 700R16 AH11S 12PR

Eficaz contra el desgaste irregular de los neumáticos y los cortes de viruta. Los AH11S están diseñados para ser más resistentes contra el desgaste desigual, las virutas, los cortes y las roturas. Diseñado para reducir el costo operativo por milla. El diseño innovador de la banda de rodadura promueve una excelente estabilidad lateral al tiempo que proporciona un manejo preciso en todas las condiciones climáticas.

### BENEFICIOS

- **Estructura de la correa**  
Proporciona mejor eficiencia de combustible
- **Estructura de la carcasa:**  
Brinda mayor durabilidad contra golpes externos o peso de carga
- **Cuenta mejorada:**  
Le brinda seguridad incluso a alta velocidad y largo kilometraje

### ESPECIFICACIONES

INDICE DE CARGA	INDICE DE VELOCIDAD	LONAS	PRESION MAXIMA
117/116	L	12	87psi







**11R22.5 AH33**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Diseño	AH33
Medida	295/80 R 22.5
Rin	22.5
Índice de velocidad	L
Velocidad máxima	120 Km/h
Índice de carga	152/148
Carga máxima por llanta	3550 kg sola / 3150 gemelada
Rin recomendado	9.00 pulgadas
Lonas	18







**GOODYEAR**

## 255/60R18 WRANGLER AT

### DESCRIPCION

Agarre seguro para ayudar a mantener el control del viaje.  
Neumático resistente y duradero para un rendimiento de conducción todoterreno  
37% mejor rendimiento de kilometraje que el promedio de los competidores probados \*\*

### RAZONES PARA ELEGIR ESTE NEUMATICO

- **Diseño optimizado de la banda de rodadura**

Distribución uniforme de la presión en la huella para mejorar el kilometraje. \*\*

- **Bordes de mordida mejorados**

Los bordes cortantes crean más tracción entre el neumático y la superficie de la carretera, lo que proporciona agarre y frenado seguros.

- **Bloques de hombro abiertos**

Ayuda a evacuar el lodo de la banda de rodadura, mejorando la tracción fuera de la carretera.

### TABLA DE MEDIDAS

MARCA	GOODYEAR
MODELO	WRANGLER
MEDIDA	255/60R18
ANCHO	255
DIAMETRO DE RIM	18
INDICE DE CARGA	1000 KG
INDICE DE VELOCIDAD	210 KM/H









### 265/60R18 ERANGLER AT ADV 110T

Los neumáticos Goodyear Wrangler AT Adventure son reconocidos por su versatilidad dentro de la carretera y fuera de ella, con tecnologías innovadoras que los hacen potentes para suplir las altas demandas de los vehículos deportivos de gran gama, camionetas y otros autos de menor gama que necesiten de fuerza, rendimiento, energía, peso y confort.

Los Goodyear Wrangler AT Adventure son sofisticados sin dejar de lucir su apariencia rústica todoterreno, ofrecen una gran variedad de beneficios a los conductores más exigentes gracias a su diseño único con Kevlar que otorga un alto nivel de tracción para las carreteras en todo tipo de condición climática y estructural.

DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA	REVIEWS
Marca	GOODYEAR	
Familia / Modelo	WRANGLER AT ADVENTURE	
Medidas	265/60 R18	
Índice de carga/Vel	110T	
Antipínchazos	--	
Ancho	265	
Perfil	60	
Aro	18	
UTQG	--	
Reforzado	--	
Tipo terreno	A/T.- TODO TERRENO	
Estación	--	
Ecológica	--	
Letra Blanca	--	







**255/65R17 RF11**

Cinturón y carcasa de alta resistencia y hombros reforzados para prolongar la vida útil. Clavos oblicuos incisivos, ranuras y láminas multidireccionales para optimizar el agarre y la tracción. Sistema de control block-chain y ranuras de evacuación del aire para reducir el ruido.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

CONSTRUCCION	INDICE DE CARGA	CODIGO DE VELOCIDAD	RANGO DE CARGA
RADIAL	110 (1060KG/2335 LBRS)	T(190 KM/H/118MPH)	SL







## 285/50R20 RF11

Llanta todo terreno que ofrece una combinación superior de rendimiento.

El innovador diseño de la banda de rodamiento multidireccional de la Dynapro AT2 garantiza una tracción mayor en condiciones de mojado y fuera de carretera, al tiempo que disminuye el ruido y aumenta el confort en marcha. Cuenta con una vida útil aún más larga de la banda de rodadura gracias a una huella más ancha y avanzada que da como resultado una tensión distribuida y un desgaste uniforme.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Marca</b>	HANKOOK
<b>Modelo</b>	VENTUS ST RH06
<b>Rango carga</b>	112 (1120 Kg.)
<b>Rango Velocidad</b>	V (240 Kms/hr)
<b>Ancho</b>	285
<b>Alto</b>	50
<b>Rin</b>	20
<b>Tipo de llanta</b>	Auto y Camioneta





Santo Domingo, D.N.  
19 de mayo, 2023

Señores  
**Junta Central Electoral**  
Ciudad. –  
**JCE-CCC-CP-2023-0022**

## **Carta condiciones de pago**

Distinguidos señores:

Por medio de la presente damos constancia de que las condiciones de pago de GRUPO COMETA, S.A.S son de (30 días) después de haber realizado la entrega total de lo adjudicado.

Atentamente,

  
Juan Manuel Nuñez González  
**Representante Legal**  






Santo Domingo, D.N.  
19 de mayo, 2023

Señores  
**Junta Central Electoral**  
Ciudad. –  
**JCE-CCC-CP-2023-0022**

## **Carta compromiso cronograma de entrega**

Distinguidos señores:

Por medio de la presente damos constancia que GRUPO COMETA, S.A.S se compromete a realizar entrega inmediata de los artículos ofertados, luego de emitir la orden de compra.

Atentamente,

  
Juan Manuel Nuñez González  
**Representante Legal**  




Santo Domingo, D.N.  
19 de mayo, 2023

Señores  
**Junta Central Electoral**  
Ciudad. —  
**JCE-CCC-CP-2023-0022**

## **Certificación de Garantía y Servicios**

Distinguidos señores:

Por medio de la presente damos constancia de la garantía de los bienes ofertados (Neumaticos), la cual es de 36 meses de garantía, ante cualquier tipo de desperfecto de fabricación. Esta incluye Montura, Alineación y Balanceo.

Atentamente,



Juan Manuel Nuñez González  
**Representante Legal**





Santo Domingo, D.N.  
19 de mayo, 2023

Señores  
**Junta Central Electoral**  
Ciudad. –  
**JCE-CCC-CP-2023-0022**

### **Carta compromiso mantenimiento de oferta**

Distinguidos señores:

Por medio de la presente damos constancia que GRUPO COMETA, S.A.S se compromete a mantener la oferta por (60) días, según las condiciones expuestas en el pliego de condiciones.

Atentamente,



Juan Manuel Nuñez González  
**Representante Legal**





Santo Domingo, D.N.  
19 de mayo, 2023

Señores  
**Junta Central Electoral**  
Ciudad. -  
**JCE-CCC-CP-2023-0022**

Distinguidos señores:

Por medio de la presente GRUPO COMETA, SAS muestra las fotos de sus talleres en la ciudad de Santo Domingo, dichos talleres están equipados con todas las maquinarias y personal calificado.

Santo Domingo Oeste (Herrera). Ave. Isabel Aguiar #164.



**GRUPO COMETA SAS | RNC 1-01-019433**





Santo Domingo Este (Zona Oriental). Ave. San Vicente de Paul #234 Alma Rosa II.



Distrito Nacional (Naco). Ave. Roberto Pastoriza #220





Distrito Nacional (Villa María). Ave. Josefa Brea #182



Av. 27 de Febrero, Santiago De Los Caballeros





Santo Domingo, Av. Luperón #75



Autopista Duarte KM 15 , marginal de Pantoja



Atentamente,

  
Juan Manuel Nuñez González  
Representante Legal



Handwritten initials and a symbol: a stylized signature on the left, a symbol resembling a stylized 'E' or '3' in the middle, and the letters 'BBP.' on the right.

Two small, circular handwritten symbols or initials.

A larger, stylized handwritten signature or set of initials.