



ESPECIFICACIONES Y/O FICHA TECNICA

PROCESO: Adquisición de Neumáticos. Referencia: JCE-CCC-CP-2023-0022.

Item	Descripción	marca
1	Neumáticos 255/70R-16, todo terreno, peso maximo 780kg	ILINK
2	Neumáticos 195/65R-15, carretera, capacidad maxima de carga 1200lb.	SAILUN
3	Neumáticos 245/70R-16, todo terreno, peso maximo de carga 780kg.	ILINK
4	Neumáticos 265/65R-17, todo terreno, peso maximo de carga 780kg	ILINK
5	Neumáticos 225/70R-15, todo terreno, peso maximo de carga 780kg.	ILINK
6	Neumáticos 215/70R-16, carretera, peso maximo de carga 780kg.	ILINK
7	Neumáticos 205/55R-16, carretera, capacidad maxima de carga 1,200lb.	KUSTONE
8	Neumáticos 185/70R-14, carretera, capacidad maxima de carga 1,200lb.	KUSTONE/FEIYUE
9	Neumáticos 700/16,16 lonas, carretera, con tubo y protector, capacidad maxima de carga 14,500lb.	DURATURN
10	Neumáticos 11R-22.5, convencionales, carretera, capacidad maxima de carga 14,500lb.	SAILUN
11	Neumáticos 265/60R-18, todo terreno, peso maximo de carga 780kg.	ILINK
12	Neumáticos 255/60R-18, todo terreno, peso maximo de carga 780kg.	ILINK
13	Neumáticos 255/65R-17, todo terreno, peso maximo de carga 780kg.	ILINK
14	Neumáticos 285/50R-20, peso maximo de carga 780KG.	KUSTONE



➤ **IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS GOMAS:**

- 1- Neumáticos 255/70R-16, todo terreno, peso máximo 780kg: ILINK Terramax LSR2 A/T P255/70R16



Uniones especiales entre los bloques de la banda de rodadura reducen la flexión excesiva para una mejor tracción y respuesta de la dirección dentro y fuera de la carretera.

Las ranuras profundas y los huecos inclinados canalizan eficazmente el agua.

Las orejetas en el hombro están escalonadas para mejorar la tracción en arena profunda y tierra suelta.

ALTO KILOMETRAJE: Neumático de larga duración que mantiene un elevado nivel de rendimiento y seguridad, con índice de carga de hasta 780 kilos.



2- Neumáticos 195/65R-15, carretera, capacidad máxima de carga 1200lb.



Un neumático de alto rendimiento, destinado a vehículos pequeños y medios. Buen control en condiciones de seco y mojado, asegurando una experiencia de conducción comfortable. Resistencia a la rodadura reducida, especialmente en circuitos urbanos.

Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Fabricado con materiales eco-compatibles que minimizan el impacto medioambiental, desde el proceso de producción hasta el final de la vida útil del neumático. ALTO KILOMETRAJE: Neumático de larga duración que mantiene un elevado nivel de rendimiento y seguridad.

BAJA RUMOROSIDAD: Ya cumple con la Directiva Europea 2012 sobre la reducción del rumor de rodadura, con un confort de marcha mejorado.

- **NEUMÁTICOS 195/65 R15 TL 95H ATREZZO ELITE SH32 XL**

- Anchura:195
- Altura:65
- Tipo: R
- Diámetro:15
- Índice de carga:95 = hasta 690 kg
- Índice de velocidad: H = hasta 210 km/h



3- Neumáticos 245/70R-16, todo terreno, peso máximo de carga 780kg.



Diseño todoterreno:

Patrón de cuatro estaciones para todo terreno, diseño de bloque de banda de rodadura más resistente.

Diseño de expulsión de piedra:

El diseño abierto del patrón de la banda de rodadura evita de manera efectiva la retención de piedra.

Láminas de acero en zigzag:

El pequeño diseño de "lámina de acero en 3D" en zigzag ofrece agarres eficaces en condiciones de carretera mojada, mejora la tracción de la conducción.

Fórmula de resistencia a la abrasión

La fórmula de pegamento especial para la banda de rodadura brinda una vida útil más larga. -UTQG: 460-A-A, -LONAS: SL, PROF. BANDA: 10,0 mm, INDICE CARGA: 107 (975 kg), INDICE DE VEL: T (190 km/h).



4- Neumáticos 265/65R-17, todo terreno, peso máximo de carga 780kg



ILINK 265/65-17 AT TERRAMAX

INFORMACIÓN ADICIONAL

MARCA	ILINK
Ancho	265
Perfil	65
Diámetro	17

Indice Carga: 107 (975 kg)



5- Neumáticos 225/70R-15, todo terreno, peso máximo de carga 780kg.



Tecnología StabiliTread: rendimiento urbano equilibrado con durabilidad todoterreno.

Tecnología DuraGen: durabilidad todoterreno.

Tecnología Comfort Balance: un paseo cómodo y silencioso en la calle.

Tipo de ajuste: ajuste universal

Indice Carga: 107 (975 kg)



6- Neumáticos 215/70R-16, carretera, peso máximo de carga 780kg.



ILINK L-max 9 215/70R16C

Diseño silencioso

Las 700 muescas dividen los bloques de la banda de rodadura tipo "Z" en piezas pequeñas que reducen en gran medida el ruido de las llantas y mejoran la comodidad de conducción, disfrutando de un efecto silencioso y cómodo que las llantas de la misma serie no pueden aportar.

Diseño de simulación

El diseño de patrón de banda de rodadura doble en "Y" mejora el rendimiento del agarre sin reducir la rigidez de los bloques de la banda de rodadura, acorta la distancia de frenado y mejora la seguridad de conducción.

Ranuras en zigzag

Las ranuras en zigzag clásicas proporcionan una excelente estabilidad de conducción y aseguran una conducción suave y cómoda.

Diseño de pared lateral blanca.

La pared lateral blanca con un diseño de 20 mm de ancho es adecuada para la modificación del automóvil.



7- Neumáticos 205/55R-16, carretera, capacidad máxima de carga 1,200lb.



Índice de carga y clasificación de velocidad: 91H

Capacidad de carga: 1356 libras

Pared lateral: VSB: banda dentada vertical

Rango de carga: SL

Tamaño: 205/55R16

Garantía de millaje: 65,000 millas

Descripción de la clasificación de velocidad: Velocidad nominal de hasta 130 mph



8- Neumáticos 185/70R-14, carretera, capacidad maxima de carga 1,200lb.



Tamaño del aro	14 Pulgadas
Ancho de la sección	185 Millimeters
Relación de aspecto del neumático	70.0
Calificación de índice de carga	110
Clasificación de velocidad	V
Capacidad de carga	9000 Libras
Profundidad de huella	12 32nds
Diámetro del neumático	B07ZG4TP3X



9- Neumáticos 700/16,16 lonas, carretera, con tubo y protector, capacidad maxima de carga 14,500lb.



Garantía: 60000km
Clase: Vacío de Neumáticos
Diámetro: 16"- 20"
Diseño de Neumáticos: Neumatico Radial
Certificación: ECE, ISO9001, DOT, Saso, Gso, SNI, CCC, etc.
dibujo de la banda: Banda de rodadura Patrón Highway
Jerarquía de Neumáticos: 8pr,12pr,14pr,16pr
cable de materiales: Alambre de acero
tubos interiores: sin camara
Clasificación de capas: 16pr
Llanta estándar: 6.00-6.75-7.50-8.25
Materias primas: Caucho natural
Profundidad de la banda de rodadura: 10,5 mm-13 mm
Tipo: radiales



10- Neumáticos 11R-22.5, convencionales, carretera, capacidad máxima de carga 14,500lb.



S606



S609



11	R	22.5	146	143	M	H	TL
Ancho	Construcción	Diametro	Índice de carga	Índice de carga dual	Código de velocidad	Rango de carga	TL/T



11- Neumáticos 265/60R-18, todo terreno, peso máximo de carga 780kg.



El neumático Todo Terreno All-Terrain T/A KO ha sido diseñado para responder a las necesidades de los conductores de Jeep, camionetas y SUV que deseen conducir con confianza y control tanto dentro como fuera de la carretera. El neumático All-Terrain fue fabricado para ofrecer tracción en cualquier lugar, además de durabilidad y características excelentes de desgaste.

El exterior del All-Terrain T/A KO ofrece una banda de rodadura optimizada por computadora, características agresivas, y espacios grandes entre los bloques enclavijados. El All-Terrain dispone de una innovadora forma de ranuras en los bloques proporciona tracción y maniobrabilidad sin generar ruido excesivo.

Las barras superiores de tracción del flanco "candado de hombro maximizan la tracción producida al estar "bajo de aire" y ayudan a proporcionar la acción de agarre necesaria para ahondar y dar tracción y control del volante en caminos de tierra, arena y barro.



12- Neumáticos 255/60R-18, todo terreno, peso máximo de carga 780kg.



Información adicional

Ancho - Lantas 255

Perfil - Lantas 60

Rin - Lantas 18



13- Neumáticos 255/65R-17, todo terreno, peso máximo de carga 780kg.



- Anchura:255
- Altura:65
- Tipo:R
- Diámetro:17
- Índice de carga:110



14- Neumáticos 285/50R-20, peso máximo de carga 780KG.



Perfil Neumático: Distancia desde la llanta hasta la banda de rodamiento. El perfil se representa como un porcentaje del ancho del neumático.

50

Aro

20

Modelo

AT5

Tamaño Neumático

285/50R20

AT



La fecha de fabricación (DOT) de nuestros productos es reciente y la mayoría del presente año 2020.

Todos nuestros productos son completamente nuevos, originales y a un excelente precio porque somos distribuidores directos de las mejores marcas.



Validado por:



Santo Domingo.

19 de mayo de 2023

Señores:
Junta Central Electoral.

Distinguidos señores:

Por medio de la presente quien suscribe, **Servicentro Jean Reyes, SRL** Registrada con el **RNC: 131-623115** certifica que una hacer entrega de inmediata.

Esta empresa ofrece una **garantía** de 2 años en los bienes a ser adquiridos por desperfectos de fábrica.

Establecemos la **condición de pago** con un crédito de 60 días laborables.

♦ **Ubicación de nuestros centros de servicios:**

- 1- Calle 16 de agosto esquina Avenida Mella, 707, San Carlos, Parque Independencia, Sto Dgo.

https://www.google.com/search?q=servicentro+jean+reyes+srl&rlz=1C1CHBF_esD01036DO1036&oq=servicentro&aqs=chrome.2.69i57j46i175i199i512j69i59j46i175i199i512l3j0i512j69i61.8662j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

2- Calle San Martin, 90, Don Bosco Santo Domingo

https://www.google.com/search?q=Calle+San+Martin%2C+90%2C+Don+Bosco+Santo+Domingo&rlz=1C1CHBF_esD01036DO1036&sxsrf=APwXEde_7NxSyuD2K_f0m_n_8j9_3SxXUfw%3A1684761061816&ei=5WlrZJS7Mfz8wbkP7KuDyAU&ved=0ahUKEwjUwfuEgIn_AhV8fjABHezVAFkQ4dUDCBA&uact=5&oq=Calle+San+Martin%2C+90%2C+Don+Bosco+Santo+Domingo&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoA



EyeBQghEKABOgcIIxDqAhAnOhUIABADEI8BEOoCELQCEIwDEOUCGAE6FQguEAMQjwEQ6glQtAIQjAMQ5QIYAUoECEEYAFAAWMvfAWC55gFoAXAAeACAAbcBiAG3AZIBAzAuMZgBAKABAaABArABEsABAdoBBggBEAEYCw&sclient=gws-wiz-serp#

Sin otro particular,

Atentamente.
Jean Carlos Reyes