



HIKVISION MODELO : DS-2CD2643G2-IZS

CAMARA BULLET IP, 4MP.





HIKVISION MODELO : DS-2CD2643G2-IZS

CAMARA BULLET IP, 4MP.





HIKVISION MODELO : DS-2CD2643G2-IZS

CAMARA BULLET IP, 4MP.



- **Cámara**
- **Sensor De Imagen**1/3" Progressive Scan CMOS
- **Max. Resolución**2688 × 1520
- **Iluminación Mínima**Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
- **Tiempo De Obturación**1/3 s to 1/100,000 s
- **Día Y Noche**IR cut filter
- **Ajuste De Ángulo**Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
- **Lente**
- **Focal Length & FOV**2.8 to 12 mm, horizontal FOV 95.8° to 29.2°, vertical FOV 50.6° to 16.4°, diagonal FOV 114.6° to 33.4°
- **Montura Del Lente**Ø14
- **Iris Type**Fixed
- **Apertura**F1.6
- **DORI**
- **DORI**2.8 to 12 mm: D: 64 m to 200 m, O: 25.4 m to 79.4 m, R: 12.8 m to 40 m, I: 6.4 m to 20 m
- **Iluminador**
- **Tipo De Luz Suplementaria**IR
- **Rango De Luz Suplementaria**Up to 60 m
- **Luz De Suplemento Inteligente**Yes
- **IR Wavelength**850 nm



- **Vídeo**

- **Main Stream**

50Hz: 25 fps (2688×1520 , 1920×1080 , 1280×720)

60Hz: 30 fps (2688×1520 , 1920×1080 , 1280×720)

- **Sub-Stream**

50Hz: 25 fps (1280×720 , 640×480 , 640×360)

60Hz: 30 fps (1280×720 , 640×480 , 640×360)

- **Third Stream**

50 Hz: 10 fps (1920×1080 , 1280×720 , 640×480 , 640×360)

60 Hz: 10 fps (1920×1080 , 1280×720 , 640×480 , 640×360)

- **Compresión De Video**

Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Third stream: H.265/H.264

- **Vídeo Bitrate** 32 Kbps to 8 Mbps

- **Tipo H.264** Baseline Profile/Main Profile/High Profile



- **Tipo H.265**Main Profile
- **Bit Rate Control**CBR/VBR
- **Codificación De Video Escalable (SVC)**Yes
- **Región De Interés (ROI)**1 fixed region for main stream and sub-stream
- **Audio**
- **Compresión De**
AudioG.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Velocidad De Bits De Audio**64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3)
- **Frecuencia De Muestreo De Audio**8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
- **Filtro De Ruido Ambiental**Yes
- **Red**
- **Protocolos**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets
- **Vista En Vivo Simultánea**Up to 6 channels
- **API**Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
- **Usuario/Operador**Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user
- **Seguridad**Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface



- **Almacenamiento En Red**NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR)
- **Cliente**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Navegador Web**

Plug-in required live view: IE 10, IE 11,

Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+,

Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+

- **Imagen**
- **Interruptor De Parámetros De Imagen**Yes
- **Configuración De Imagen**Rotate, mirror, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser
- **Interruptor Día/Noche**Day, Night, Auto, Schedule
- **Wide Dynamic Range (WDR)**120 dB
- **SNR**≥ 52 dB
- **Mejora De La Imagen**BLC, HLC, 3D DNR
- **Interfaz**
- **Ethernet Interface**1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- **On-Board Storage**Built-in microSD, up to 512 GB
- **Audio**



1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 vpp, input impedance: 4.7 K Ω , interface type: non-equilibrium;

1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 vpp, output impedance: 100 Ω , interface type: non-equilibrium


- **Alarma** 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA)
- **Reset Key** Yes
- **Evento**
- **Evento Básico** Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception
- **Evento Inteligente**

Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle))

Face detection

- **Linkage** Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, Email
- **General**
- **Alimentación**

12 VDC $\pm$ 25%, 1.08 A, max. 13 W, $\varnothing$ 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection



PoE: 802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W

- **Dimensión** 308.5 × 97.9 × 93 mm (12.2" × 3.9" × 3.7")
- **Dimensión Del Paquete** 385 × 190 × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1")
- Approx. 1390 g (3.1 lb.)
- **Con Peso Del Paquete** Approx. 1961 g (4.3 lb.)
- **Condiciones De Almacenaje**-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
- **Condiciones De Inicio Y Funcionamiento**-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
- **Idioma**

33 languages

English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian

- **Función General** Anti-flicker, heartbeat, password reset via e-mail, pixel counter
- **Certificaciones**



- **EMCFCC** (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
- **Seguridad**UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
- **Ambiente**CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
- **Protección**IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002)

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS DE CREDITO LUEGO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.

TIEMPO DE ENTREGA: CAMARAS 15 DIAS HABILES O MENOR TIEMPO Y LOS GABINETES ENTREGA INMEDIATA, LUEGO DE RECIBIR EL 20% DE ANTICIPO DEL MONTO PRESUPUESTADO O ADJUDICADO.

GARANTIA: 1 Año.



Gabinete De Pared Venlogic QA6609 9U- 600 x 600 mm , Cerrado.

- Puerta frontal: puerta de vidrio templado de 9 unidades de rack con cerradura con borde de puerta de metal
- Estructura: estructura atornillada con capacidad de carga de 60 kg.
- Entrada de cable: entradas de cable derribadas en la parte superior e inferior
- Accesorios de gabinete: cerradura y juego de 2 llaves.
- Dimensiones del recinto de montaje en pared: Ancho: 600 mm, Profundidad: 600 mm.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Gabinete de Pared de 600 x 600 mm x 9UR, Puerta delantera de cristal, No abatible, Paneles laterales removibles, Incluye bandeja de 2 abanicos, Desarmado.

Diseñados para albergar equipos de montaje en rack para cableado, telecomunicaciones, TI, instalaciones industriales y domésticas, la serie QA66 de la marca Venlogic se suministra en forma plana, lo que facilita el acceso al sitio de instalación al tiempo que reduce los costos de logística y brinda mayor protección durante el tránsito.

- Puerta frontal de vidrio templado.
- 1/3 de volumen original ensamblado cuando se empaca.
- Construcción fiable y rígida que garantiza una capacidad de carga estática superior a 60 kg.

El gabinete montado en la pared Armox serie SMA es de estructura perfecta y extremadamente fácil de ensamblar. Una persona hábil solo necesita 10 minutos para armar un gabinete completo.

ESPECIFICACION TÉCNICA:

Material: acero laminado en frío SPCC

Espesor del material: Perfiles de montaje: 1.5 mm; marco: 1.0mm

Acabado superficial: desengrasado, decapado, fosfórico, con recubrimiento en polvo

Estándar: Cumple con ANSI / EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 estándar

Color: negro.











CONDICIONES DE PAGO:30 DIAS DE CREDITO LUEGO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.

TIEMPO DE ENTREGA:CAMARAS 15 DIAS HABILES O MENOR TIEMPO Y LOS GABINETES ENTREGA INMEDIATA, LUEGO DE RECIBIR EL 20% DE ANTICIPO DEL MONTO PRESUPUESTADO O ADJUDICADO.

GARANTIA:1Año.





Gabinete De Pared Venlogic QA6606 6U 600 x 600 mm – Cerrado.

GABINETES (RACK) 6U



MURAL 19"

DIMENSION 600MM X 600MM

PUERTA DE CRISTAL NEGRO

- **Puerta frontal:** puerta de vidrio templado de 6 unidades de rack con cerradura con borde de puerta de metal
- **Estructura:** estructura atornillada con capacidad de carga de 45 kg.
- **Entrada de cable:** entradas de cable derribadas en la parte superior e inferior
- **Accesorios de gabinete:** cerradura y juego de 2 llaves.
- **Dimensiones del recinto de montaje en pared:** Ancho: 600 mm, Profundidad: 600 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Gabinete de Pared de 600 x 600 mm x 6UR, Puerta delantera de cristal, No abatible, Paneles laterales removibles, Incluye bandeja de 2 abanicos, Desarmado.

Diseñados para albergar equipos de montaje en rack para cableado, telecomunicaciones, TI, instalaciones industriales y domésticas, la serie QA66 de la marca Venlogic se suministra en forma plana, lo que facilita el acceso al sitio de instalación al tiempo que reduce los costos de logística y brinda mayor protección durante el tránsito.

- Puerta frontal de vidrio templado.
- 1/3 de volumen original ensamblado cuando se empaca.
- Construcción fiable y rígida que garantiza una capacidad de carga estática superior a 45 kg.

El gabinete montado en la pared Armox serie SMA es de estructura perfecta y extremadamente fácil de ensamblar. Una persona hábil solo necesita 10 minutos para armar un gabinete completo.

ESPECIFICACION TÉCNICA:

Material: acero laminado en frío SPCC

Espesor del material: Perfiles de montaje: 1.5 mm; marco: 1.0mm

Acabado superficial: desengrasado, decapado, fosfórico, con recubrimiento en polvo

Estándar: Cumple con ANSI / EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 estándar









Handwritten blue ink signature or mark.

CONDICIONES DE PAGO:30 DIAS DE CREDITO LUEGO DE LA
ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.
TIEMPO DE ENTREGA:CAMARAS 15 DIAS HABILES O MENOR
TIEMPOY LOS GABINETES ENTREGA
INMEDIATA, LUEGO DE RECIBIR EL 20% DEANTICIPO DEL
MONTO PRESUPUESTADO O ADJUDICADO.
GARANTIA:1Año.

