



FICHA TECNICA

JCE-CCC-LPN-2024-0003

ITEM 1 ESCANER



CANON DR-S150+FLATBED UNIT 102

Especificaciones en detalle FLATBED UNIT 102

INFORMACIÓN GENERAL DE PRODUCTO

Tipo

Accesorio de escáner plano A4

Unidad de sensor de escaneado

Sensor CMOS CIS

Fuente de iluminación

LED

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad

Dimensiones (An x Pr x Al)

267 x 466 x 64 mm

Peso

2,5 kg

Consumo de energía

Escaneado: 7 W o menos

Modo de suspensión: 1,7W o menos

Apagado: 0,5 W o menos





FICHA TECNICA

JCE-CCC-LPN-2024-0003

Escáneres compatibles

imageFORMULA DR-C225 / DR-C225W
imageFORMULA DR-C240
imageFORMULA DR-M140
imageFORMULA DR-M160II
imageFORMULA DR-M1060
imageFORMULA DR-6010C / DR-6030C
imageFORMULA DR-G1100 / DR-G1130
imageFORMULA DR-X10C
imageFORMULA ScanFront 400

Especificaciones de escaneado

Blanco y negro

2,9 segundos (200 ppp / 300 ppp)

Color

2,9 segundos (200 ppp)

3,9 segundos (300 ppp)

Resolución óptica (máx.)

600 ppp

ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS

Anchura

Hasta 216 mm

Longitud

Hasta 356 mm

Tamaños estándar compatibles

A4, A5, A5-R, A6, A6-R, B5, B6, B6-R, LTR, LGR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Inf. - K



FICHA TECNICA
JCE-CCC-LPN-2024-0003



ESCANER CANON DR-S-150

Especificaciones


Especificaciones de la unidad principal

Nombre del modelo	imageFORMULA DR-S150
Tipo	Escáner de documentos de oficina
Alimentación de documentos	Automático o manual
Anchura del documento	50.8 - 215.9 mm (2" - 8.5")
Longitud del documento	54 - 356mm (2.1" - 14.0") Modo de documentos largos: Hasta 2997.2 mm (118")
Grosor, alimentación automática	Bond de 7 a 56 lb
Grosor, alimentación manual	Bond de 14 a 56 lb
Capacidad del alimentador	Hasta 60 hojas
Escala de grises	8 bits
Color	24 bits
Elemento de escaneo	Sensor de imagen por contacto de tres líneas (CIS)
Fuente de luz	LED RGB



FICHA TECNICA

JCE-CCC-LPN-2024-0003



Modos de operación

Color, escala de grises, blanco y negro

Resolución óptica

Hasta 600 ppp

Resolución de salida

100/150/200/240/300/400/600 ppp

Velocidades de escaneo

Alta velocidad en blanco y negro

(Una cara/dos caras)*: B y N: Hasta 45 ppm/Hasta 90 ipm

Escala de grises

Hasta 45 ppm/Hasta 90 ipm

Alta velocidad en color

Hasta 45 ppm/Hasta 90 ipm

Interfaz

USB 3.2 Gen 1 / LAN / Wi-Fi

Software controlador del escáner

ISIS/TWAIN

Sistemas operativos compatibles:

Windows 7 Service Pack 1 o más reciente (32/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 o más reciente, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Software incluido:

CaptureOnTouch Pro V4 de Canon, Virtual ReScan Basic de Kofax

Dimensiones

242 x 291 x 247 x mm (9.5" x 11.5" x 9.8") (con las bandejas cerradas)

Peso

3,3 kg (7.44 lbs)



FICHA TECNICA

JCE-CCC-LPN-2024-0003

Consumo de energía

22.5 W o menos (Modo Dormir: 3.1 W o menos)

Otras características

Detección automática de color, Detección automática de tamaño de página, Configuración automática de resolución, Suavizamiento de fondo, Énfasis de caracteres, Eliminación/realce del color, Corrección de desviación, Liberación de alimentación doble, Reintento por alimentación, Modo Folio, Rotación de imagen, Modo de documento largo, Escaneo simple de múltiples imágenes (MultiStream™), Escaneo previo, Evitar sangrado/eliminar fondo, Reintento de separación, Recorte de sombra, Omisión de página en blanco, Realce de texto, Reconocimiento de la orientación del texto, Detección ultrasónica de alimentación doble, Preferencias del usuario

Formatos JPEG, PDF, PDF OCR.

Opciones

Unidad de escáner plano 102, Kit de rodillos de intercambio (alimentación y retardo), Hoja transportadora de pasaportes, Hoja transportadora A4

**1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y
SERVICIOS IN SITU**

ENTREGA 15 A 20 DIAS



FICHA TECNICA

JCE-CCC-LPN-2024-0003

ITEM 2 IMPRESORAS



CANON IR-1643P

Especificaciones

[IR AL INICIO ^](#)

Tipo de impresora

Impresora láser monocromática de una sola función

Velocidad de impresión

Hasta 45 ppm (Carta); Hasta 36 ppm (Legal)

Tiempo de Entrega de la primera impresión

Aprox. 5.7 segundos

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: 30 segundos o menos²

Desde el Modo Dormir: 3 segundos o menos

Lenguaje de la impresora

UFR II LT, PCL[®]5e/6, Adobe PostScript 3[®]

Opcional: Kit de impresión de código de barras

Resolución de impresión

600 x 600 ppp

Modos de impresión

Expiración de tiempo de trabajo suspendido, Configuraciones del perfil, Impresión segura, Encabezado/Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras, Compaginación, Impresión de folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños mixtos de papel, Cubiertas frontales/posteriores, Reducción de tóner, Impresión de carteles

Memoria de impresión

RAM de 1.0 GB

Impresión directa desde USB

Disponible desde una memoria USB (TIFF, JPEG, PDF y XPS (solo LPR))

Disponible desde una memoria USB, LPR

[IR AL INICIO ^](#)



FICHA TECNICA

JCE-CCC-LPN-2024-0003

Fuentes estándares de papel

Casete de papel de 550 hojas, Alimentador manual múltiple de 100 hojas

Fuente(s) opcional(es) de papel

550 hojas Alimentador de papel PF-C1 (hasta 3)

Salida de papel

150 hojas máximo (Carta, Bond de 20 lb)

Peso de papel

Casete: Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m²)

Alimentador manual múltiple: Bond de 16 lb a Cover de 73 lb (de 60 a 199 g/m²)

Tamaños de los materiales

Casete: Carta, Legal, Mediacarta, Executive

Alimentador manual múltiple: Carta, Legal, Mediacarta, Executive

Tamaño personalizado (de 3" x 5" a 8 1/2" x 14")

Sobres (C5/DL/COM-10/Monarch)

Tipos de materiales

Delgado, común, grueso, color, reciclado, Bond

[IR AL INICIO](#)

Interfaz(ces) estándar(es)

Red: 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T

Otros: USB 2.0 (Anfitrión) x3, USB 2.0 (Dispositivo) x1

Compatibilidad con sistemas operativos

Windows 10/8.1/7 (32/64 bits), Windows Server (2019/2016/2012 R2 (64 bits)/2012 (64 bits)/ 2008 R2 (64 bits) /2008 (32/64 bits), Mac® (OS X 10.6 y posterior => 10.9 ~ 10/14) Linux (distribución por la Web)

Cable incluido

Cable de alimentación

Enchufe (unidad principal): NEMA 5-15P (120V); CEE7/7 (230V)

Software incluido

Controladores: UFR II, PCL 5/6, Adobe PS 3

[IR AL INICIO](#)

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1370 W

Modo dormir: Aprox. 0.9 W^a

Requisitos de energía:

De 120 a 127 V, 60 Hz, 7.1 A

De 220-240 V, 50/60 Hz, 2.8 A

Consumo de energía típico

0.50 kWh

Estándares:

Certificación ENERGY STAR®

Calificación EPEAT Oro¹

[IR AL INICIO](#)



FICHA TECNICA

JCE-CCC-LPN-2024-0003

Dimensiones

16-1/8"(An.) x 14-13/16"(Pr.) x 10-13/16"(Al.) (409 mm (An.) x 376 mm (Pr.) x 275 mm(Al.))

Installation Space (An. x Pr.):

24-5/16" x 43-7/16" (617 mm x 1104 mm)

Peso de la unidad (sin/con cartucho)

Aprox. 25.3 lb. (11.5 kg) con consumibles

Peso del paquete

Aprox. 28.7 lb. (13.0 kg)

Consumibles

Tóner en negro T06

20,500 imágenes (Rendimiento estimado con una cobertura ISO 19752)

OBSERVACIÓN: Tóner no incluido en la unidad principal.

Pantalla LCD

Panel LCD de 5 líneas

Especificaciones de seguridad

Autenticación:

Estándar: ID de departamento

Opcional: uniFLOW, uniFLOW Online

Red:

Estándar: Filtro de dirección IP/MAC, IPSEC, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6

Documento:

Estándar: Impresión segura

1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS IN SITU

ENTREGA DE 15 A 20 DIAS



FICHA TECNICA

JCE-CCC-LPN-2024-0003

ITEM 3 IMPRESORAS A COLOR



CANON LBP 1538C

Impresora Lasercolor LBP-1538C

Funciones principales

Estándar: Impresión

Procesador: Procesador Dual 1.25mhz de Canon

Panel de control Pantalla LCD de 5 líneas

Memoria 2 GB

Conexión de interfaz estándar USB 2.0 x2 (anfitrión), USB 2.0 x1

(dispositivo) High-Speed, 10/100/1000Base-T Ethernet (red), Wi-Fi

802.11b/g/n

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb) Estándar: 650 hojas Máximo:

2,300 hojas Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Casete de Papel de 550 hojas Alimentador Manual Múltiple

de 100 hojas Opcional (hasta tres⁴): Casetes de papel de 550 hojas



FICHA TECNICA

(Alimentador de papel PF-D1) Opcional (hasta uno): Casete de papel de

550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AV1)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb) Estándar: 200

hojas

Tipos de materiales compatibles Casetes: Delgado, Común, Reciclado,

Color, Grueso, Bond, Etiquetas

Dimensiones (An. x Pr.) Estándar (escritorio): 18" x 18.3" (458 mm x

464 mm) Espacio de instalación (An. x Pr.) Estándar (escritorio): 27.4" x

30.1" (696 mm x 764 mm) Completamente configurada: 32.1" x 34"

(815 mm x 864 mm) Peso5 Unidad: Aprox. 63.9 lb (29.0 kg)

Sistema operativo compatible UFR: Windows® 10/Windows

11/Windows Server 2016/ Windows Server 2019/Windows Server

2022, macOS (10.13 o posterior) PCL: Windows 10/Windows

11/Windows Server 2016/ Windows Server 2019/Windows Server

2022 PS: Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/ Windows

Server 2019/Windows Server 2022, macOS (10.13 o posterior) PPD:

Windows 10/Windows 11, macOS (10.13 o posterior)

Método de impresión Impresión por haz láser

Velocidad de impresión (Color)6 Hasta 40 ppm (Carta)

Tiempo de salida de la primera impresión Aprox. 6.3 segundos

Volumen mensual de páginas recomendado De 2,000 a 10,000 páginas



FICHA TECNICA

Resolución de impresión (ppp) Hasta 1200 x 1200

Lenguajes estándares de descripción de página UFR II, PCL®6, PCL®5,

Adobe PostScript 3® Impresión a dos caras Automática (estándar)

Impresión directa Desde la RUI (PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS)

Desde una memoria USB (PDF, TIFF/JPEG, XPS) Desde un sitio de la red

(PDF, TIFF/JPEG, XPS)

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Mopria™ Print Service,

Universal Print, uniFLOW Secure Mobile Printing7 Tipos de letra PCL: 93

tipos de letras PS: 136 tipos de letras

Características de impresión Impresión segura, Sello de agua seguro,

Encabezado/ Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras,

Orientaciones/Tamaños mixtos de papel, Reducción de tóner,


Impresión de carteles, Impresión de retención forzada, Impresión de

fecha, Impresión programada, Impresión mediante una impresora

virtual.

1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS IN SITU

ENTREGA 15 A 20 DIAS





FICHA TECNICA

ITEM 5 TONER



Toner T06

Color negro

Rendimiento 20,500 paginas

1 AÑO DE GARANTIA

ENTREGA 15 A 20 DIAS



Teófilo Santana

W. B. B. E.
Inf.
to

CONSTANCIA

Canon U.S.A., Inc., con domicilio legal en: One Canon Park, Melville, NY, 11747, por este medio certifica, que la empresa **ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL** con domicilio en **C/ 2 #4, LOS RESTAURADORES, SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC** es Distribuidor Autorizado en la **REPÚBLICA DOMINICANA** bajo términos de un contrato de distribución entre Canon U.S.A., Inc., (CUSA) y **ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL**; quien también está autorizado para participar en Licitaciones, Concursos Públicos, Privados o cualquier otra oferta de los productos **Canon** mencionados a continuación:

- imageRUNNER Series
- imageRUNNER ADVANCE Series
- imagePROGRAF Large Format Series
- imagePRESS / VarioPRINT Series
- Integrated Solutions Software for above mentioned products
- Parts, Accessories, Supplies for above mentioned products

Así mismo, comunicamos que **ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL** es un “Centro Autorizado de Servicios Canon”. Cuenta actualmente con personal técnico capacitado y certificado por Canon a través de cursos dictados en los centros de entrenamiento oficiales Canon, para brindar el servicio de mantenimiento y reparación de los equipos mencionados precedentemente.

Constancia que se expide a petición de la parte interesada el segundo (2) día del mes de abril de 2024, la misma tiene validez hasta que el acuerdo de distribución deje de estar vigente.

CANON U.S.A., INC.


SHINICHI YOSHIDA
Executive Vice President and General Manager
Business Information Communications Group (BICG)

APPROVED

Original



RNC 131211224

ALL OFFICE SOLUTIONS SRL. Es una sociedad constituida según las leyes de la Republica Dominicana, consta de RNC 13121124 y RPE 50451, domiciliada en la Av. Marginal No.13, Urb. Buenos Aires del Mirador Sur y en Calle 2 No. 4, Los Restauradores, D.N. con más de 10 años de experiencia en el sector Informático, supliendo a múltiples clientes de Equipos y Servicios Tecnológicos, brindando a sus clientes soluciones efectivas que reduzcan costos y aumenten la productividad llevando al mercado calidad y soluciones permanentes.

All Office Solutions es Distribuidor Autorizado para la Republica Dominicana de la Marca CANON con Centro de Servicios que ofrece garantía 24/7 y garantía in situ a sus clientes en las direcciones antes mencionadas, contamos con técnicos certificados y en constante capacitación para llevar a nuestros clientes el mejor servicio con el conocimiento que corresponde.

Atentamente:

A handwritten signature in blue ink that reads 'Teófilo Santana'.

The Canon logo, consisting of the word 'Canon' in white, bold, sans-serif font, set against a red rectangular background.



Oficinas: Calle 2 # 4, Los Restauradores/ Av. Marginal No. 13, Buenos Aires del Mirador Sur, Santo Domingo, Tel. 809-221-5770/809-532-0737
info@allofficesolutions.com.do/ adm@allofficesolutions.com.do/ allosrd@gmail.com