

Santo Domingo, D.N.

23 de abril, 2025.-

Señores:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

Atención:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

Item	Modelo	Descripción / Colocar Marca del Producto	Unidad de Medida	Cantidad
1	DS-K1T342DWX-E1	Terminal de Reconocimiento Facial	UD.	374
2	S50+TK4100	EM&Mifare Card 363101020	UD.	500
3	VS-VISML300LED	Cerradura Electromagnetica 300lb	UD.	192
4	VS-VISZL300LED	LZ Bracket Cerraduras Electromagnéticas 300lb.	UD.	100
5	BU350	U Bracket para Cerraduras Electromagnéticas de 300lb	UD.	50
6	CPK-861A-PLUS	Boton de liberacion de puerta	UD.	187
7	HikCentral-P-ACS-1Door	HikCentral-P-ACS-1Door	UD.	374

1. Terminal de Acceso Facial

FACE RECOGNITION TERMINAL

DS-K1T342DWX-E1

El terminal de reconocimiento facial adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer el rostro más rápidamente y con mayor precisión. También admite múltiples modos de autenticación: autenticación de cara/tarjeta, etc. Se puede aplicar en múltiples escenarios, como edificios, empresas, industrias financieras, y otras áreas importantes.

- Capacidad para máx.1500 caras, y máx.3000 tarjetas
- Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, objetivo gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas M1/Felica/DESfire integrado



- Audio bidireccional con el software cliente, la estación interior y la estación principal; Soporta TCP/IP, Wi-Fi
- Soporta ISAPI, ISUP5.0
- Configuración a través del cliente web
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 1,5 m; Duración ? 0,2 s/Usuario; Índice de precisión ? 99%
- Admite reconocimiento facial con máscara
- Alimentación mediante PoE estándar y al mismo tiempo alimentación para la cerradura de la puerta (12 VDC/1 A)
- Admite PIN personal aplicado por la plataforma y PIN personal establecido por el dispositivo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, objetivo gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas EM integrado

☐ Audio bidireccional con software cliente, estación interior y estación principal; Soporta TCP/IP, Wi-Fi

• Distancia de reconocimiento facial: De 0,3 m a 1,5 m; Duración < 0,2 s/Usuario; Índice de precisión $\geq 99\%$.

• Admite el PIN personal aplicado por la plataforma y el PIN personal establecido por el dispositivo.

2. Tarjetas modelo S50+TK4100 RFIF



3. Cerradura Electromagnética (VIS-ML300LED-WH) - (VIS-ML600LED-WH)

Hacemos propuesta de las cerraduras para peso de 300 libras con las especificaciones técnicas requeridas.

Y para el cumplimiento de las dimensiones 250 x 47 x 25 mm ofrecemos la cerradura de modelo de 600 lbs. Ambas manteniendo el mismo valor de lo ofertado en la propuesta siendo una opción de elección de ustedes, en caso de ser adjudicados en el proceso de licitación.



4. Botón de Liberación de Puerta CPK-861A - PLUS

- **Pulsador de doble polo**
- **Color Verde**
- **Salida contacto NC/NO/COM.**
- **Testado 100,000 usos.**
- **Apto para puertas de emergencias.**
- **Medidas: 86 x 86 x 50 mm.**
- **Material Plástico con protección contra incendios**



5. Licencias

HikCentral Professional

HikCentral Professional is an integrated security software designed to meet versatile security challenges in one intuitive platform: from managing individual systems such as video security, access control, intrusion alarm, etc., to collaborating multiple systems under a unified architecture. While protecting people and property, it makes daily operations more efficient, and helps various kinds of users make smarter decisions.



**Santo Domingo, D.N.
23 de abril, 2025.-**

Señores:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

Atención:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CARTA DE OFERTA TÉCNICA

La empresa **AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad SRL**; Mediante la presente está proponiendo de sus servicios con la finalidad de suministrar para el proceso de licitación: “Convocatoria, Comparación de precios de referencia **JCE-CCC-CP-2025-0010**, destinado a la “Adquisición de equipos de Control de Acceso”.

Garantizando en esta propuesta, cumplir con todas las condiciones requeridas y pautadas en este proceso, conforme a las condiciones fijadas, y las especificaciones técnicas exigencias en el pliego de condiciones del proceso de licitación citado.

Atentamente,



Juan Carlos Pérez M.
Gerente general

Calle 30 de marzo#56, Gazcue
Teléfonos: 809-689-6050 / 809-985-1000 * Fax: 809-689-0743
Santo Domingo, Rep. Dom. * E-mail: venta@alarmas-aaa.com / Web Site: www.alarmas-aaa.com

Santo Domingo, D.N.
23 de abril, 2025.-

Señores:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

Atención:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

1. Terminal de Acceso Facial

FACE RECOGNITION TERMINAL DS-K1T342DWX-E1

El terminal de reconocimiento facial adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer el rostro más rápidamente y con mayor precisión. También admite múltiples modos de autenticación: autenticación de cara/tarjeta, etc. Se puede aplicar en múltiples escenarios, como edificios, empresas, industrias financieras, y otras áreas importantes.

- Capacidad para máx.1500 caras, y máx.3000 tarjetas
- Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, objetivo gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas M1/Felica/DESfire integrado
- Audio bidireccional con el software cliente, la estación interior y la estación principal; Soporta TCP/IP, Wi-Fi
- Soporta ISAPI, ISUP5.0
- Configuración a través del cliente web
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 1,5 m; Duración ? 0,2 s/Usuario; Índice de precisión ? 99%
- Admite reconocimiento facial con máscara
- Alimentación mediante PoE estándar y al mismo tiempo alimentación para la cerradura de la puerta (12 VDC/1 A)
- Admite PIN personal aplicado por la plataforma y PIN personal establecido por el dispositivo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, objetivo gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas EM integrado

☐ Audio bidireccional con software cliente, estación interior y estación principal; Soporta TCP/IP, Wi-Fi

• Distancia de reconocimiento facial: De 0,3 m a 1,5 m; Duración < 0,2 s/Usuario; Índice de precisión $\geq$ 99%.

• Admite el PIN personal aplicado por la plataforma y el PIN personal establecido por el dispositivo.



2. Tarjetas modelo S50+TK4100 RFIF



3. Cerradura Electromagnética (VIS-ML300LED-WH) - (VIS-ML600LED-WH)

Hacemos propuesta de las cerraduras para peso de 300 libras con las especificaciones técnicas requeridas.

Y para el cumplimiento de las dimensiones 250 x 47 x 25 mm ofrecemos la cerradura de modelo de 600 lbs. Ambas manteniendo el mismo valor de lo ofertado en la propuesta siendo una opción de elección de ustedes, en caso de ser adjudicados en el proceso de licitación.



4. Botón de Liberación de Puerta CPK-861A - PLUS

- Pulsador de doble polo
- Color Verde
- Salida contacto NC/NO/COM.
- Testado 100,000 usos.
- Apto para puertas de emergencias.
- Medidas: 86 x 86 x 50 mm.
- Material Plástico con protección contra incendios

5. Licencias

HikCentral Professional

HikCentral Professional is an integrated security software designed to meet versatile security challenges in one intuitive platform: from managing individual systems such as video security, access control, intrusion alarm, etc., to collaborating multiple systems under a unified architecture. While protecting people and property, it makes daily operations more efficient, and helps various kinds of users make smarter decisions.





Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd

Provincia Zhejiang, China

22 de abril del 2025

CERTIFICACIÓN DE PARTNERSHIP

Señores,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Referencia: JCE-CCC-CP-2025-0010

CONVOCATORIA / BASES DEL CONCURSO COMPARACION DE PRECION REF: JCE-CCC-CP-2025-0010

Por medio de la presente, se deja constancia de que la empresa **ALARMAS AAA** forma parte de la red de canales autorizados de Hikvision en la República Dominicana, en calidad de revendedor autorizado.

Esta designación reconoce que **ALARMAS AAA** cumple con los criterios comerciales establecidos por la marca para representar, promover y comercializar nuestras soluciones en el territorio nacional.

James

James Wang / Wang Haiji

wanghaiji@hikvision.com

Country Manager de Hikvision Rep. Dominicana

Nota: Esta certificación es válida desde 20 diciembre hasta 15 enero.

Para validar la veracidad de este documento, favor consultar a lvzhi.holguin@hikvision.com



Headquarters

No. 555 Qianmo road, Bijiang District, Hangzhou, China
Tel: +86-571-8807-5998 Fax: +86-571-8993-5635
Email: overseasbusiness@hikvision.com
Technical Support: support@hikvision.com