



SUPERVISION DE OBRAS DE LA J.C.E.

DATOS TECNICOS PARA LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTES

Requisitos Generales a cumplir

- *Se entiende que el contratista que presentará su oferta, ha visitado las instalaciones y ha tomado las previsiones para el movimiento de equipos si lo hubiera, en el área donde aplicará el impermeabilizante.*
- *Se retiraran los equipos necesarios para realizar los trabajos de impermeabilización.*
- *Se deberá extraer y botar el impermeabilizante existente que se encuentra en los techos a intervenir.*
- *Se realizará un acondicionamiento y limpieza de todos los desagües existentes y el área a impermeabilizar.*
- *Se sellarán juntas, grietas, desagüe, entradas eléctricas y tubos de ventilación, a base de membrana y sellador.*
- *Se demolerá el fino existente si fuere necesario, y se repondrá usando arena lavada para estos casos*
- *Se tendrán en cuenta las pendientes, (limatesa, y lima hoyo) y sus normas de aplicación.*
- *Se colocará membrana asfáltica de 3", reforzada con poliéster en toda la superficie, incluyendo vigas invertidas y antepecho en toda el área.*
- *Se aplicará una membrana de alta resistencia al tránsito u objetos.*
- *Deberá expedirse una garantía no menos de diez años.*

Calidad de los Materiales

Todos los materiales que el contratista emplee en las instalaciones eléctricas deben ser nuevos, de buena calidad y de las características indicadas en los planos y especificaciones.

La supervisión rechazará todo aquellos materiales que no cumplan con lo dispuesto en los planos y especificaciones.