

Santo Domingo, D.N. 16 de enero del 2020

Señores:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Ref.: Solicitud de Cotización No. 2020-000147

Estimados Señores:

De acuerdo a su solicitud, presentamos a ustedes la siguiente cotización:


Sistema Multifuncional Color y B/N Marca Toshiba e-STUDIO 6516AC

- ✓ **Sistema Multifuncional Marca Toshiba Color.**
- ✓ **Equipo Nuevo**
- ✓ **Velocidad 65 Paginas por Minutos**
- ✓ Velocidad de Scanner DSDF: 240 Duplex (DSDF), 120 IPM Simpex
- ✓ Tamaño de Papel: Desde 8.5x11 hasta 11x17, gramaje de papel hasta 360 G/M2
- ✓ 3 Bandejas y una es de alta capacidad y baypass de hoja duplex
- ✓ Compaginador Electronico, resolución 1,200 x 4,800 dpi,
- ✓ Impresión Banner hasta 49.6 pulgadas de largo tamaño material 13" x 19.2",

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO RD\$
1	Equipo Multifuncional Marca TOSHIBA Modelo e-STUDIO E-6516AC	698,890.00
	Sub-Total:	698,890.00
	ITBIS	125,800.00
	Total	824,690.20

Garantía: TRES (3) AÑOS DE GARANTIA en piezas eléctricas y desperfectos de fábricas, y un (1) año y/o 540,000 impresiones, lo que ocurra primero en partes mecánicas y servicios, no incluye material gastable ni daños por abuso o mal uso del equipo ni ser conectado a inversor.

- **Condiciones de pago:** ORDEN DE COMPRA 30 DIAS
- **Tiempo de entrega:** 15 DIAS AL MOMENTO DE EMITIR LA ORDEN
- **REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO (RPE):** 895



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO RD\$
	Kit de t�ner para Equipo Multifuncional Marca TOSHIBA Modelo e-STUDIO E- 6516AC	64,077.00
10	Sub-Total:	640,770.00
	ITBIS	115,338.60
	Total	756,108.60



Atentamente,
Jorge Luis Torres E.
Consultor de cuentas
Cel.: 829-707-0967



TOSHIBA

Serie **e-STUDIO™** 7516AC

- Impresora multifuncional en color
- Hasta 75 ppm en color
- Hasta 85 ppm en blanco y negro
- Grupos de trabajo grandes
- Copiado, impresión, escaneado, faxeado
- MFP seguro
- Interfaz de usuario personalizable



e-STUDIO[™]5516AC/7516AC: solamente en 120 V

e-STUDIO[™]6516AC: 120 V y 220 V

Especificaciones principales

Sistema de copiado	Método electrostático fotográfico indirecto/OPC/impresión láser/fusión con rodillo de calor
Pantalla	Pantalla táctil inclinable WSVGA de 10,1 pulg. en color
Velocidad de copiado	En color: 55/65/75 ppm (Carta), monocromático: 65/75/85 ppm (Carta)
Salida de la primera copia	En color: 6,4/6,4/5,4, monocromática: 5,2/4,5/4,1 segundos
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 segundos
Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 ppp
Alimentación bypass con apilador	3,9 x 5,8 pulg. hasta 13 x 19 pulg., pancarta de 12 x 47 pulg., sobres
Copiado múltiple	Hasta 999 copias
Capacidad de papel	4 cajones: 2280 hojas/máx. 4780 hojas Cajón en tándem: estándar 3520 hojas/máx. 6020 hojas
Alimentación de originales	DSDF estándar de 300 hojas
Velocidad de escaneado y gramaje	Escaneado con DSDF: hasta 240 ipm a dos caras, 120 ipm simple (monocromáticas o en color), simple: cartulina ficha de 9,3-110 lb, a dos caras: cartulina ficha de 9,3-110 lb
Tamaño máx. del original	LD 120 V y A3 220 V
Tamaño de papel predeterminado	120 V LT/LD y 220 V A4/A3
Tamaño de alimentación de papel	Cajones: 540 hojas, ST-R hasta 12 x 18 pulg. Alimentador de gran capacidad integrado en tándem, solo 1160 x 2 Alimentación bypass con apilador: 120 hojas, 3,9 x 5,8 pulg. hasta 13 x 19 pulg., pancarta de 12 x 47 pulg. Alimentador opc. de gran capacidad ext. de 2500 hojas, solo Carta
Gramajes del papel	4 cajones: estándar 540 hojas x 4, papel Bond de 16 lb hasta cartulina ficha de 140 lb. Alimentador de gran capacidad en tándem, 1160 hojas x 2, papel Bond de 16 lb hasta cartulina ficha de 140 lb. Más 540 hojas x 2, papel Bond de 16 lb hasta cartulina ficha de 140 lb. Alimentación bypass con apilador: 120 hojas, papel Bond de 16 lb hasta cubierta de 110 lb. Alimentador opcional de gran capacidad ext. de 2500 hojas, solo Carta, papel Bond de 16 lb hasta cartulina ficha de 140 lb.
Dúplex	Unidad dúplex automática estándar (papel Bond de 16 lb hasta cartulina ficha de 140 lb)
Escala de reproducción	25 % hasta 400 %
Ciclo de servicio máximo	120 000/150 000 impresiones mensuales
Peso	Aprox. 470 lb
Dimensiones aprox.	37,6 x 27,5 x 48,3 pulg. (an. x prof. x alt.)
Rendimiento del tóner	CMY: 39 200, K: 106 600 a 5 %
Fuente de alimentación	e-STUDIO5516AC/7516AC: solamente en 120 V, 50/60 Hz, 16 A e-STUDIO6516AC: 120 V/220 V, 50/60 Hz, 16 A
Consumo de energía	Máx.: 2,0 kW (120 V)
CPU	Intel Atom [™] 1,75 GHz (Dual-Core)
Memoria	4 GB
Unidad de disco duro	Unidad de cifrado automático de 320 GB

Especificaciones de impresión

PDL	PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Velocidad de impresión	En color: 55/65/75 ppm (Carta), monocromático: 65/75/85 ppm (Carta)
Resolución de impresión	600 x 600 ppp (8 bits), 1200 x 1200 ppp (en color/2 bits), o 3600 x 1200 ppp (ByN con suavizado) solo PS3
Sistemas operativos	Windows Server [®] 2008 R2, R2 SP1, 2008/SP2, Windows [®] 7, 8.1, 10, Windows Server [®] 2012/R2, Windows Server [®] 2016, Macintosh [®] (macOS X 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12, 10.13), UNIX [®] , Linux [®]
Puertos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS sobre TCP/IP, IPX/SPX [®] para entornos Novell [®] , EtherTalk para entornos Macintosh [®]
Protocolos de impresión	SMB, LPR/LPD, IPP (ver. 2.0) con autenticación, AppleTalk [®] PAP o EtherTalk, puerto 910Q (bidireccional), NetWare P-SERVER LPD con iPrint, WS Print, FTP
Controladores de impresión	Windows Server [®] 2008 SP2 (32 bits, 64 bits) Windows Server [®] 2008 R2 SP1 (64 bits), Windows [®] 7 SP1 (32 bits, 64 bits), Windows [®] 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows Server [®] 2012/R2 (64 bits), Windows Server [®] 2016, Windows [®] 10 (32 bits, 64 bits), macOS X 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12, 10.13
Interfaces	RJ-45 Ethernet (10/100/1000BASE-T), USB 2.0 (de alta velocidad), 802.11b/g/n opcional, LAN inalámbrica, Bluetooth opcional
Dispositivo inalámbrico	AirPrint [™] , Mopria [™] , aplicación e-BRIDGE Print & Capture en iOS y Android (disponible en tienda App Store de Apple [®] o Google Play)
Administración de dispositivos	TopAccess, EFMS 6.3 (software de administración de grupos de impresoras e-BRIDGE)
Control de cuentas	La autenticación de usuarios admite hasta 10 000 usuarios o 1000 departamentos (en el dispositivo), nombre de usuario y contraseña (mediante el dominio de Windows [®]) o nombre de usuario y contraseña (mediante el servidor LDAP) para copiado, impresión, escaneado, faxeado, listas y funciones de usuario
Funciones de accesibilidad	Panel frontal inclinable, programas de trabajo, agarre universal para bandejas de papel, desactivación del tiempo de inactividad de pantalla y alertas de mensajes con pitido

Funciones de seguridad

Autenticación de usuarios, función integrada de encriptado de datos, SCEP, desactivación del archivado electrónico, desactivación del copiado, sobrescritura de disco, filtrado de direcciones IP (10 juegos), filtrado de direcciones MAC (10 juegos), control del servicio de red, control de puertos de red, firma de paquetes SMB, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS), IPsec (IKEv1, IKEv2), cambio de modo de seguridad, certificado por CC (ISO/IEC 15408)^{*}, IEEE802.1X (con cable/inalámbrico), firma digital para utilidades de los clientes, política de contraseñas, bloqueo de contraseñas, caducidad de contraseñas, prueba automática, control de acceso a los trabajos, control de acceso a los registros de los trabajos, sello de seguridad, control de acceso basado en roles, PDF seguro, firma digital para actualizaciones de firmware, función de verificación de integridad, registro de imagen, autenticación de tarjetas, autenticación NFC

* Conformidad con HCD- PPv1.0 en el modo de alta seguridad.

Est. medioambientales

ENERGY STAR[®] (V2.0), EPEAT Gold (solamente en 120 V), WEEE (modelo para Argentina)

Certificación

WHQL (Windows[®] 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell[®], Citrix[®], SAP, AirPrint[™], Mopria[™], certificación IRAM 220 V internacional y WEEE

Especificaciones de escaneado

Velocidad de escaneado	Escaneado con DSDF: hasta 240 ipm a dos caras, 120 ipm simple (monocromáticas o en color)
Modos de escaneado	Estándar: a todo color, color automático, monocromático, escala de grises
Resolución de escaneado	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp, 100 ppp Monocromático: TIFF/PDF/XPS de una o varias páginas, PDF apto para búsquedas (opc.), DOCX (opc.), XLSX (opc.), PPTX (opc.) En color/escala de grises: JPEG, TIFF/PDF/XPS de una o varias páginas, Slim PDF, PDF apto para búsquedas (opc.), DOCX (opc.), XLSX (opc.), PPTX (opc.)
Compresión de imágenes	En color/escala de grises: JPEG (alta, media, baja)

Especificaciones del fax

Compatibilidad	Super G3
Compresión de datos	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos por página
Velocidad del módem del fax	Hasta 33,6 Kbps
Transmisión de memoria	100 trabajos (con disco duro), 2000 destinatarios, máx. 400 destinatarios/trabajo
Velocidad de escaneado	0,7 segundos por página, máx.: 73 ipm

Especificaciones de archivado electrónico

Método de funcionamiento	Panel de control con pantalla táctil en color o PC de cliente
Número de buzones	1 buzón público, 200 buzones privados para usuarios
Capacidad de buzones	100 carpetas por buzón, 400 documentos por carpeta/buzón, 200 páginas por documento

Accesorios (opciones)

Opciones de papel adicional		
Alimentador de gran capacidad	MP2502	Habilitador de IPsec GS1080
Opciones de acabado		
Finalizador con engrapado de 50 hojas	MJ1111B	Habilitador de fuente Unicode GS1007
Finalizador para encuadernación a caballete	MJ1112B	Unidad de autocifrado (SED) validada por los Estándares federales de procesamiento de la información (FIPS) 140-2 GE1230
Perforadora para MJ1111B/MJ1112B	MJ6106N	Habilitador de OCR incorporado GS1080
Bandeja de salida lateral	KA6551	Licencia por usuario individual GS1080
Riel de guía del finalizador	KN1103	Habilitador de impresión multiestación GS1090
Opciones de conectividad/seguridad		
Unidad de fax/2. ^a línea para unidad de fax	GD1370N	Licencia por usuario individual GS1440
LAN/Bluetooth inalámbrico (120 V solamente)	GN4020	Conector Exchange GB1450
Teclado con Bluetooth	GR9000	Conector Google Docs [™] GB1540
Bandeja de accesorios	GR1330	Opciones varias
Opción de panel de 10 teclas	GR1340	Brazo accesible KK2550
Soporte de lector de tarjetas	GR1320	Juego de arnés para controlador de monedas GQ1280
Habilitador de metaescaneado	GS1010	Botello para el manual KK5008



Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones pueden variar según las condiciones de uso o el uso ambiental. Para obtener mejores resultados y un rendimiento confiable, siempre use suministros fabricados y diseñados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de Toshiba para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner son estimaciones y se basan en una cobertura del 5 % de una página tamaño Carta. La compatibilidad con controladores y características de conectividad varía según el cliente/sistema operativo de la red. Los nombres de productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías. AirPrint[™] y el logotipo de AirPrint[™] son marcas comerciales de Apple Inc. Este es un producto láser de clase 1 que cumple con IEC60825-1. Todos los nombres de empresas o de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Oficina corporativa 25530 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 92630
Estados Unidos
Tel.: 849-462-6000

Sitio web

www.business.toshiba.com

TOSHIBA

TOSHIBA AMERICA BUSINESS SOLUTIONS, INC.

INTERNATIONAL DIVISION
25530 Commercentre Drive
Lake Forest, CA 92630
PHONE: (949) 462-6155

Lake Forest, 18 de junio de 2019
Certificado fy19

Lake Forest, June 18, 2019
Certificate fy19

CERTIFICADO

Por la presente certificamos que la empresa Distosa, es distribuidor de TOSHIBA y están autorizados, en todo el territorio de la República Dominicana, para vender copiadoras, facsímiles, insumos y repuestos. También están autorizados a brindar el soporte técnico correspondiente, mantenimiento preventivo y correctivo, a los equipos que se comercializan, de la marca TOSHIBA.

A la fecha, Distosa es el único distribuidor autorizado para realizar negocios o participar en licitaciones con el gobierno dominicano.

Este Certificado está vigente hasta el 30 de junio de 2020.

Atentamente,

Mayra Calderón,
International Sales & Marketing Analyst
Por
Adrian Fuentes-Sanabria,
Vicepresidente de Ventas de América Latina
División Internacional

CERTIFICATE

We hereby certify that Distosa, is a TOSHIBA distributor and are authorized in the territory of the Dominican Republic, to sell copiers, faxes, supplies and parts. Said company is also authorized to provide the corresponding technical support, preventive and corrective maintenance, to the equipment they commercialized of the TOSHIBA brand.

Presently, Distosa is the only distributor authorized to conduct businesses or to participate in tender procedures with the government of the Dominican Republic.

This certificate is valid until June 30, 2020.

Sincerely,

Mayra Calderón,
International Sales & Marketing Analyst
for
Adrian Fuentes-Sanabria
Vice-President, Latin America Sales
International Division

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

On June 24, 2019 before me, Ellen Hall-Burns, Notary Public personally appeared Mayra Calderón, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her authorized capacity, and that by her signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

(Seal)

